Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Friteuse électrique cuve y 2x 15 litres, éléments extérieurs sur armoire

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Triphasé 400/3N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 20
Dimensions L x P X H en mm : 800x700xh850/920
Poids en KG : 101

Description

Friteuse électrique cuve Y 2x 15 litres, éléments extérieurs sur armoire
- Dimensions des cuves 240x380xh505 mm.
- Quantité d'huile à l'utilisation, min.13 litres, max. 15 litres.
- 2 paniers en acier chromé, dimensions 225x325xh125 mm.
- Réalisation en acier inox 304, "Top" embouti épaisseur 15/10ème, pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l'eau "IPX4".
- Cuve emboutie en "Y" avec angles arrondis, munie d'une zone froide. Réalisation en acier inox AISI 304. Robinet de vidange (à bille). Couvercle en inox de série.
- Chauffage électrique cuve en "Y", par éléments radiants, placés sous la cuve, régulation de 105°C à 185°C, thermostat de sécurité.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur
ADVANTAGE :
- Cuve emboutie en "Y" avec angles arrondis, éléments de chauffe hors cuve.
- Cuve 2x15 L. "Y" (240x380xh505 mm). - Huile à min.13 L., max.15 L. - 1 panier (225x325xh125 mm).

Autres informations

Triphasé 400/3N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 20
Dimensions L x P X H en mm : 800x700xh850/920
Poids en KG : 101

Caractéristiques

Poids (en kg)	101
Référence constructeur	E17/F30A8-N
Capacité d'huile par cuve (en l)	13 -- 15
Zones de cuisson	Double
Avec vidange	Oui
Températures	105° c - 185° c
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	20
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700(730) x 850/920
voltage	400/3N 50-60Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse