Cuisinière électrique vitrocéramique 2 zones -TOP-

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 400 x 900 x 250/320
Puissance en kw : 6.8
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Largeur (mm) : 400
Profondeur (mm) : 900
Hauteur (mm) : 250/320
Volume (m³) : 0,28
Branchement : Triphasé
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Poids (Kg) : 35

Description

- 2 foyers Ø 300 mm indépendants (2x 3,4 kW).
- Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (20/10ème) vérins de mise à niveau, étanchéité à l'eau "IPX5".
- Vitrocéramique (6 mm), avec foyers radiants diamètre 300 mm, mise à température rapide, régulateur d'énergie gradué pour chaque foyer.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 400 x 900 x 250/320
Puissance en kw : 6.8
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Largeur (mm) : 400
Profondeur (mm) : 900
Hauteur (mm) : 250/320
Volume (m³) : 0,28
Branchement : Triphasé
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Poids (Kg) : 35

Caractéristiques

Poids (en kg)	35
Référence constructeur	E22/2VC4T-N
Nombre de foyers	2
Températures	NC
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	6,8
Configuration	a poser
Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 900 x 250/320
voltage	400/3N 50-60Hz
dimensions	400 x 900 x 250/320

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse