

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Fourneau 4 plaques électriques, four électrique



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en L x P x H en mm : 800x900xh850/920

Poids en Kg : 145

Puissance électrique en Kw/h : 22

Type de branchement : Triphasé 400/3N 50-60Hz

| Description   | Caractéristiques  |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
|---|---|---------------|-----|------------------------|-------------|------------------|---|----------------------------|--------|--------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|----|---------------|----------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------|---|--|
| <p>Fourneau 4 plaques électriques, four électrique<br/>4 plaques indépendantes (4x 4 kW).<br/>Four GN 2/1, dimensions 575x700xh300 mm (6 kW).<br/>Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (20/10ème) avec cuvette de récolte liquide étanche, pieds réglables en inox (150/200mm), étanchéité à l'eau "IPX5".<br/>Four en acier inox AISI 430, angles arrondis, sol en fonte, structure amovible, porte à double parois, charnières à ressort contrebalancé, poignée en inox.<br/>Plaques carrées en fonte, 300x300 mm, bord d'étanchéité en acier inox. Régulation par commutateur à 7 positions.<br/>Four électrique, chauffage par résistances en inox, placées dans la voûte et sous le sol. Interrupteur ON/OFF, régulation de 110°C à 285°C, en dotation 1 grille.<br/>Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 800x900xh850/920<br/>Poids en Kg : 145<br/>Puissance électrique en Kw/h : 22<br/>Type de branchement : Triphasé 400/3N 50-60Hz</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">145</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">E22/4PQF8-N</td> </tr> <tr> <td>Nombre de foyers</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">110° c - 285° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">sur four</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="text-align: right;">700 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">800 x 900 x 850/920</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">400/3N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table> | Poids (en kg) | 145 | Référence constructeur | E22/4PQF8-N | Nombre de foyers | 4 | Taille des grilles (en mm) | GN 2/1 | Températures | 110° c - 285° c | Type de branchement | Triphasé | Puissance totale (kW) | 22 | Configuration | sur four | Intégrable dans une ligne de cuisson | 700 mm | Dimensions extérieures (en mm) | 800 x 900 x 850/920 | voltage | 400/3N 50-60Hz | <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b> |  |
| Poids (en kg)   | 145   |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| Référence constructeur  | E22/4PQF8-N   |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| Nombre de foyers  | 4   |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| Taille des grilles (en mm)  | GN 2/1  |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| Températures  | 110° c - 285° c   |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| Type de branchement   | Triphasé  |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| Puissance totale (kW)   | 22  |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| Configuration   | sur four  |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| Intégrable dans une ligne de cuisson  | 700 mm  |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| Dimensions extérieures (en mm)  | 800 x 900 x 850/920   |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| voltage   | 400/3N 50-60Hz  |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |
| <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>   |   |               |     |                        |             |                  |   |                            |        |              |                 |                     |          |                       |    |               |          |                                      |        |                                |                     |         |                |   |  |