Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Taque électrique 1/2 module -Top-

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 400 x 900 x 250/320
Puissance en kw : 7
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Largeur (mm) : 400
Profondeur (mm) : 900
Hauteur (mm) : 250/320
Volume (m³) : 0,28
Branchement : Triphasé
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Poids (Kg) : 78

Description

- Plaque (360x715 mm) , avec 2 foyers (2x 3,5 kW)
- Réalisation en acier inox AISI 304, "Top embouti" (20/10 mm), vérins réglables
- Plan de cuisson, étanchéité à l'eau "IPX5".
- Plaque (15 mm)en acier "thermo-diffuseur", chauffage par des résistances positionnés en dessous.
- Chambre de combustion isolée thermiquement par de la laine de verre.
- Régulation par commutateur à 8 positions (chaque foyer), avec lampe témoin
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur
- Une seule grande taque, mais dotée de foyers distincts, chacun avec température "différencie" de (+/-) 80 a 400°C, idéale pour mijoter
- Maintien en fonctionnement des foyers, même sans utilisation (sans récipient)
- Une taque entière (une seule pièce) permettant de cuir en "simultané" sur poêles, casseroles, ... de différentes tailles, transfert aisé sauteuses, marmites, etc..... , fini les efforts, plus besoin de soulever !!

ADVANTAGE :

Caractéristiques

Poids (en kg)	78
Référence constructeur	E22/ST4T-N
Nombre de foyers	2
Températures	80° c – 400° c
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	7
Configuration	a poser
Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 900 x 250/320
voltage	400/3N 50-60Hz
dimensions	400 x 900 x 250/320

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H) : 400 x 900 x 250/320 Puissance en kw : 7 Voltage : 400/3N 50-60Hz Largeur (mm) : 400 Profondeur (mm) : 900 Hauteur (mm) : 250/320 Volume (m³) : 0,28 Branchement : Triphasé Voltage : 400/3N 50-60Hz Poids (Kg) : 78	