

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine T négative, statique/ventilée, 500 Lt., avec caisson lumineux

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 680 x 655 x 2090

Puissance en kw 0.87

Longueur (mm): 680

Largeur (mm): 655

Hauteur(mm): 2090

Volume: (m³): 1,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
- Réfrigération statique / ventilée, température: -12° -22° - Caisson lumineux - Dimensions internes 577x495xh1684 mm - Gaz réfrigérant R290 6 grilles "évaporateur" 577x500 mm. - Réalisation extérieur en tôle plastifiée (blanche), intérieure en aluminium "gaufre". - Eclairage interne, avec interrupteur On-Off - Thermostat mécanique, avec un thermomètre d'affichage analogique. - Porte double vitrage (Thermopane®) et chauffante, (non réversible), avec châssis en aluminium anodisé, poignée (très robuste), charnières avec arrêt à 100°, fermeture par joint magnétique - Serrure a clés de séri - Evaporateurs statiques (mixte ventilé), munis d'un ventilateur permettant un température homogène - Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (30°C & 55% HR). - Condenseur à ailettes, ventilé - Acoustique environnementale: 45 décibels (dBA) - Dégivrage manuel. - Isolation en polyuréthane sans CFC. 2 roulettes à l'arrière et 2 vérins réglables à l'avant. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.	Référence constructeur E50NC/R2-LIQ
	Dimensions extérieures (en mm) 680 x 655 x 2090
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Dimensions en mm (l x L x H): 680 x 655 x 2090 Puissance en kw 0.87 Longueur (mm): 680 Largeur (mm): 655 Hauteur(mm): 2090 Volume: (m³): 1,2 Branchement: Monophasé	