

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine T négative, statique/ventilée, 500 Lt., avec caisson lumineux


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 680 x 655 x 2090

Puissance en kw 0.87

Longueur (mm): 680

Largeur (mm): 655

Hauteur(mm): 2090

 Volume: (m³): 1,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> Réfrigération statique / ventilée, température: -12° -22° Caisson lumineux Dimensions internes 577x495xh1684 mm Gaz réfrigérant R290 6 grilles "évaporateur" 577x500 mm. 	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E50NC/R2</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-12° -22°</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,87</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>680 x 655 x 2090</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	E50NC/R2	Nombre de portes	1 porte	Caisson lumineux	Oui	Températures	-12° -22°	Puissance totale (kW)	0,87	Tranche de Volume en litres	600	Dimensions extérieures	680 x 655 x 2090
Type de froid	négatif																
Référence constructeur	E50NC/R2																
Nombre de portes	1 porte																
Caisson lumineux	Oui																
Températures	-12° -22°																
Puissance totale (kW)	0,87																
Tranche de Volume en litres	600																
Dimensions extérieures	680 x 655 x 2090																
<ul style="list-style-type: none"> Réalisation extérieur en tôle plastifiée (blanche), intérieure en aluminium "gaufre". Eclairage interne, avec interrupteur On-Off Thermostat mécanique, avec un thermomètre d'affichage analogique. Porte double vitrage (Thermopane®) et chauffante, (non réversible), avec châssis en aluminium anodisé, poignée (très robuste), charnières avec arrêt à 100°, fermeture par joint magnétique Serrure a clés de séri Evaporateurs statiques (mixte ventilé), munis d'un ventilateur permettant un température homogène Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (30°C & 55% HR). - Condenseur à ailettes, ventilé Acoustique environnementale: 45 décibels (dBA) Dégivrage manuel. Isolation en polyuréthane sans CFC. 2 roulettes à l'arrière et 2 vérins réglables à l'avant. 	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 680 x 655 x 2090 Puissance en kw 0.87 Longueur (mm): 680 Largeur (mm): 655 Hauteur(mm): 2090 Volume: (m³): 1,2 Branchement: Monophasé</p>	