

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuisinière électrique 4 plaques -top-

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 2x 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 8

Dimensions L x P X H en mm : 600x600xh280/400

Poids en KG : 30

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------|------------------------|----------|------------------|---|--------------|---------|-------------------------|---|--------------|------------|--------------|---------|------------|-----|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----------|-----------------------|---|---------------|---------|
| Cuisinière électrique 4 plaques -Top- - 4 plaques indépendantes, Ø 180 mm (4x 2 kW). - Top supérieur "embouti". - Réalisation en acier inox AISI 304. - Plaques en fonte, Ø 180 mm avec un bord d'étanchéité en acier inox. Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 6 positions. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur - 4 plaques indépendantes, Ø 180 mm (4x 2 kW). Autres informations Monophasé 2x 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 8 Dimensions L x P X H en mm : 600x600xh280/400 Poids en KG : 30 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>4x 2</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E60/4P6T</td> </tr> <tr> <td>Nombre de foyers</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>280/400</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td>Dimensions externes L x P x H : 600 x 600 x 280/400 Poids : 30 kg Puissance : 8 kW Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Electrique</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>A poser</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>a poser</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 4x 2 | Référence constructeur | E60/4P6T | Nombre de foyers | 4 | Hauteur (mm) | 280/400 | Autres caractéristiques | Dimensions externes L x P x H : 600 x 600 x 280/400 Poids : 30 kg Puissance : 8 kW Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz | Alimentation | Electrique | Installation | A poser | Profondeur | 600 | Profondeur (mm) | 600 | Largeur (mm) | 600 | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 8 | Configuration | a poser |
| Puissance (kW) | 4x 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | E60/4P6T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de foyers | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 280/400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres caractéristiques | Dimensions externes L x P x H : 600 x 600 x 280/400 Poids : 30 kg Puissance : 8 kW Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentation | Electrique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation | A poser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Configuration | a poser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|-------------|---|
| | Intégrable dans une 600 mm ligne de cuisson |
| | Longueur 600 |
| | Dimensions 600 x 600 x 280/400 extérieures |
| | voltage 2x230/1N 50-60Hz |
| | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse |