Fourneau 4 plaques et four convection électrique GN 2/3

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 850/970
Puissance en kw: 11
Voltage : 400/3
N 50-60Hz Longueur (mm): 600
Largeur (mm): 600
Hauteur(mm): 850/970
Volume: (m³): 0,47
Branchement: Triphasé

Description

- 4 plaques indépendantes, Ø 180 mm (4x 2 kW).
- Four électrique à convection GN 2/3 (3 kW), 370x340xh325 mm.

- Top supérieur "embouti".
- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.
- Enceinte du four ainsi que la porte à double paroi sont munies d'une isolation thermique. Porte du four sur charnières à ressort, poignée en inox.
- Plaques en fonte, Ø 180 mm avec un bord d'étanchéité en acier inox. Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 6 positions.
- Four électrique à convection (GN), en acier inox, chauffage par 3 résistances circulaires en inox. Interrupteur ON/OFF, régulation de la température du four de 50°C à 300°C, par thermostat, en dotation 1 grille.
- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 850/970
Puissance en kw: 11
Voltage : 400/3
N 50-60Hz Longueur (mm): 600

Caractéristiques

Référence constructeur	E60/4PFV6-N
Nombre de foyers	4
Taille des grilles (en mm)	GN 2/3
Températures	50° c - 300° c
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	11
Configuration	sur four
Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 600 x 850/970
voltage	400/3N 50-60Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 850/970 Volume: (m³): 0,47 Branchement: Triphasé	