

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Cuisinière vitrocéramique 4 plaques -Top-



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 280/400

Puissance en kw: 8.6

Longueur (mm): 600

Largeur (mm): 600

Hauteur(mm): 280/400

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,24

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																																
<ul style="list-style-type: none"> <li>4 plaques indépendantes (2x 1,8 kW et 2x 2,5 kW).</li> <li>Top supérieur embouti.</li> <li>Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables.</li> <li>Vitrocéramique avec foyers radiants à infrarouge, le système des plaques en vitrocéramique se caractérise par une mise à température rapide des foyers, ainsi que de leur refroidissement après utilisation. Régulation de la puissance de chauffe par un régulateur d'énergie gradué pour chaque foyer.</li> <li>Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur</li> </ul> <p><b>Autres informations</b></p> Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 280/400 Puissance en kw: 8.6 Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 280/400 Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,24 Branchement: Monophasé	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td>2x 1,8 - 2x 2,5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td>E60/4VC6T-N</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de foyers</td><td>4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td>280/400</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Alimentation</td><td>Electrique</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Installation</td><td>A poser</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td>600</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td>600</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td>8,6</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td><td>a poser</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>600 mm</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Plaque coup de feu</td><td>Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td>600</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td>600 x 600 x 280/400</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td>2x230/1N 50-60Hz</td></tr> </table>	Puissance (kW)	2x 1,8 - 2x 2,5	Référence constructeur	E60/4VC6T-N	Nombre de foyers	4	Hauteur (mm)	280/400	Alimentation	Electrique	Installation	A poser	Profondeur (mm)	600	Largeur (mm)	600	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	8,6	Configuration	a poser	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm	Plaque coup de feu	Non	Longueur	600	Dimensions extérieures	600 x 600 x 280/400	voltage	2x230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	2x 1,8 - 2x 2,5																																
Référence constructeur	E60/4VC6T-N																																
Nombre de foyers	4																																
Hauteur (mm)	280/400																																
Alimentation	Electrique																																
Installation	A poser																																
Profondeur (mm)	600																																
Largeur (mm)	600																																
Type de branchement	Monophasé																																
Puissance totale (kW)	8,6																																
Configuration	a poser																																
Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm																																
Plaque coup de feu	Non																																
Longueur	600																																
Dimensions extérieures	600 x 600 x 280/400																																
voltage	2x230/1N 50-60Hz																																

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse