

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuisinière vitrocéramique 4 plaques -top-

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 2x 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 8.6

Dimensions L x P X H en mm : 600x600xh280/400

Poids en KG : 26

Description	Caractéristiques																										
<p>Cuisinière vitrocéramique 4 plaques -Top-</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 plaques indépendantes (2x 1,8 kW et 2x 2,5 kW). - Top supérieur embouti. - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables. - Vitrocéramique avec foyers radiants à infrarouge, le système des plaques en vitrocéramique se caractérise par une mise à température rapide des foyers, ainsi que de leur refroidissement après utilisation. Régulation de la puissance de chauffe par un régulateur d'énergie gradué pour chaque foyer. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur - 4 plaques indépendantes (2x 1,8 kW et 2x 2,5 kW). <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 2x 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 8.6 Dimensions L x P X H en mm : 600x600xh280/400 Poids en KG : 26</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>2x 1,8 - 2x 2,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E60/4VC6T</td> </tr> <tr> <td>Nombre de foyers</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>280/400</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td>Dimensions externes L x P x H : 600 x 600 x 280/400 Poids : 26 kg Puissance : 8,6 kW Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Electrique</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>A poser</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>8,6</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>a poser</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	2x 1,8 - 2x 2,5	Référence constructeur	E60/4VC6T	Nombre de foyers	4	Hauteur (mm)	280/400	Autres caractéristiques	Dimensions externes L x P x H : 600 x 600 x 280/400 Poids : 26 kg Puissance : 8,6 kW Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz	Alimentation	Electrique	Installation	A poser	Profondeur	600	Profondeur (mm)	600	Largeur (mm)	600	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	8,6	Configuration	a poser
Puissance (kW)	2x 1,8 - 2x 2,5																										
Référence constructeur	E60/4VC6T																										
Nombre de foyers	4																										
Hauteur (mm)	280/400																										
Autres caractéristiques	Dimensions externes L x P x H : 600 x 600 x 280/400 Poids : 26 kg Puissance : 8,6 kW Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz																										
Alimentation	Electrique																										
Installation	A poser																										
Profondeur	600																										
Profondeur (mm)	600																										
Largeur (mm)	600																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	8,6																										
Configuration	a poser																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Intégrable dans une 600 mm ligne de cuisson
	Longueur 600
	Dimensions 600 x 600 x 280/400 extérieures
	voltage 2x230/1N 50-60Hz
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse