

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuisinière électrique vitrocéramique 2 foyers -Top-



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 650 x 280/380

Puissance en kw: 4.6

Voltage : 400/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 650

Hauteur(mm): 280/380

 Volume: (m³): 0,18

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																																
<ul style="list-style-type: none"> 2 foyers indépendants (1x 2,1 kW et 1x 2,5 kW). Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. Vitrocéramique avec foyers radiants à infra-rouge, le système des plaques en vitrocéramique se caractérise par une mise à température rapide des foyers, ainsi que de leur refroidissement après l'utilisation. Régulation de la puissance de chauffe par un doseur d'énergie gradué pour chaque foyer. Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 650 x 280/380 Puissance en kw: 4.6 Voltage : 400/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 650 Hauteur(mm): 280/380 Volume: (m³): 0,18 Branchement: Triphasé</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>1x 2,1 - 1x 2,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E65/2VC4T-N</td> </tr> <tr> <td>Nombre de foyers</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>280/380</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Electrique</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>A poser</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>4,6</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>a poser</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>650 mm</td> </tr> <tr> <td>Plaque coup de feu</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>400 x 650 x 280/380</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50-60Hz</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	1x 2,1 - 1x 2,5	Référence constructeur	E65/2VC4T-N	Nombre de foyers	2	Hauteur (mm)	280/380	Alimentation	Electrique	Installation	A poser	Profondeur (mm)	650	Largeur (mm)	650	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	4,6	Configuration	a poser	Intégrable dans une ligne de cuisson	650 mm	Plaque coup de feu	Non	Longueur	400	Dimensions extérieures	400 x 650 x 280/380	voltage	400/3N 50-60Hz
Puissance (kW)	1x 2,1 - 1x 2,5																																
Référence constructeur	E65/2VC4T-N																																
Nombre de foyers	2																																
Hauteur (mm)	280/380																																
Alimentation	Electrique																																
Installation	A poser																																
Profondeur (mm)	650																																
Largeur (mm)	650																																
Type de branchement	Triphasé																																
Puissance totale (kW)	4,6																																
Configuration	a poser																																
Intégrable dans une ligne de cuisson	650 mm																																
Plaque coup de feu	Non																																
Longueur	400																																
Dimensions extérieures	400 x 650 x 280/380																																
voltage	400/3N 50-60Hz																																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse