Cuisinière électrique 2 plaques carrées -Top-

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 700(730) x 250/320
Puissance en kw: 5.2
Voltage : 400-230/3
N 50-60Hz Longueur (mm): 400
Largeur (mm): 700(730)
Hauteur(mm): 250/320
Volume: (m³): 0,2
Branchement: Triphasé

Description

- 2 plaques (2,6 kW), dimensions 220x220 mm.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, cylindres réglables en acier inoxydable.
- Plateau embouti et scellé (15/10 mm) en acier inoxydable AISI 304, étanchéité à l'eau "IPX5".
- Cheminée arrière en acier inoxydable AISI 304.
- Plaques en fonte, avec bord d'étanchéité en acier inoxydable, dispositif de sécurité en cas de surchauffe.
- Régulation de la puissance de chauffe par interrupteur 7 positions, accès frontal pour une maintenance facilitée.

Possibilités d'agencement 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la nouvelle ligne OPTIMA 900 EVO 700+900. Tige en acier inoxydable Top AISI 304 d'épaisseur 15/10 bord avant avec gouttière de vidange, plans emboutis et étanches, angles internes des cuves arrondis, composants de qualité "Haute Technologie".....Une finition parfaite, le souci du détail , un design superbe et un alignement parfait et une connexion facile du module "TÊTE à TÊTE".

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 700(730) x 250/320
Puissance en kw: 5.2

Caractéristiques

Référence constructeur	E7/2PQ4T-N
Nombre de foyers	2
Températures	NC
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	5,2
Configuration	a poser
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 700(730) x 250/320
voltage	400/3N 50-60Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 250/320 Volume: (m³): 0,2 Branchement: Triphasé	