

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneaux électriques 2 plaques affleurantes, sur armoire ouverte



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 700(730) x 850/920

Puissance en kw: 5

Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 700(730)

Hauteur(mm): 850/920

 Volume: (m³): 0,4

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> 2 plaques 300x300 mm, indépendantes (2x 2,5 kW). Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. Top (15/10 mm) en acier inox AISI 304, étanchéité à l'eau "IPX5". Cheminée arrière en acier inox AISI 304. Plan de cuisson, étanchéité à l'eau "IPX4". Plaques en fonte de forte épaisseur (h.40 mm) "affleurantes", avec dispositif de sécurité en cas de surchauffe. Régulation par commutateur à 7 positions (chaque foyer), avec lampe témoin, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p>ADVANTAGE :</p> <ul style="list-style-type: none"> Plaques avec monté en température rapide Maintien en fonctionnement des plaques, même sans utilisation (sans récipient) Entretien aisé, muni d'un tiroir de récupération, accès frontal Plaques alignées au plan de cuisson, transfert aisé des poêles, sauteuses, marmites, etc. , fini les efforts, plus besoin de soulever !! 	Puissance (kW) 2x 2,5	
	Référence constructeur	E7/2SPA4-N
	Nombre de foyers	2
	Hauteur (mm)	850/920
	Alimentation	Electrique
	Installation	Sur placard neutre
	Profondeur (mm)	700(730)
	Largeur (mm)	700(730)
	Type de branchement	Triphasé
	Puissance totale (kW)	5
	Configuration	sur placard neutre
	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
	Plaque coup de feu	Non
	Longueur	400
	Dimensions extérieures	400 x 700(730) x 850/920
voltage	400/3N 50-60Hz	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>PLUS :</p> <p>Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" .</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 700(730) x 850/920 Puissance en kw: 5 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m³): 0,4 Branchement: Triphasé</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>