Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuisinière électrique vitrocéramique 2 zones

Caractéristiques techniques
Triphasé 400-230/3N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 4.3
Dimensions L x P X H en mm : 400x700(730)xh250/320
Poids en KG : 27

Description

Cuisinière électrique vitrocéramique 2 zones -Top-
- 2 foyers indépendants (1x1,8kW et 1x 2,4kW).
- Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables.
- Top étanche (15/10 mm) en acier inox AISI 304.
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
- Vitrocéramique avec foyers radiants à infrarouge, le système des plaques en vitrocéramique se caractérise par une mise à température rapide des foyers, ainsi que de leur refroidissement après l'utilisation. Régulation de la puissance de chauffe par un doseur d'énergie gradué pour chaque foyer, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.

PLUS :
Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" .

Autres informations

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 4.3
Dimensions L x P X H en mm : 400x700(730)xh250/320
Poids en KG : 27

Caractéristiques

Référence constructeur	E7/2VC4T-LIQ
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 700(730) x 250/320

Garantie 1 an sur les pièces incluse