

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuisinière électrique vitrocéramique 2 zones



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 4.3

Dimensions L x P X H en mm : 400x700(730)xh250/320

Poids en KG : 27

Description	Caractéristiques																																
<p>Cuisinière électrique vitrocéramique 2 zones -Top- - 2 foyers indépendants (1x1,8kW et 1x 2,4kW). - Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables. - Top étanche (15/10 mm) en acier inox AISI 304. - Cheminée arrière en acier inox AISI 304. - Vitrocéramique avec foyers radiants à infrarouge, le système des plaques en vitrocéramique se caractérise par une mise à température rapide des foyers, ainsi que de leur refroidissement après l'utilisation. Régulation de la puissance de chauffe par un doseur d'énergie gradué pour chaque foyer, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.</p> <p>PLUS : Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" .</p> <p>Autres informations</p> <p>Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 4.3 Dimensions L x P X H en mm : 400x700(730)xh250/320 Poids en KG : 27</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>1x 1,8 - 1x 2,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E7/2VC4T</td> </tr> <tr> <td>Nombre de foyers</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>250/320</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Electrique</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>A poser</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700(730)</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>700(730)</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>a poser</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>700 mm</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>400 x 700(730) x 250/320</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50-60Hz</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	1x 1,8 - 1x 2,4	Référence constructeur	E7/2VC4T	Nombre de foyers	2	Hauteur (mm)	250/320	Alimentation	Electrique	Installation	A poser	Profondeur	700	Profondeur (mm)	700(730)	Largeur (mm)	700(730)	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	4,3	Configuration	a poser	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Longueur	400	Dimensions extérieures	400 x 700(730) x 250/320	voltage	400/3N 50-60Hz
Puissance (kW)	1x 1,8 - 1x 2,4																																
Référence constructeur	E7/2VC4T																																
Nombre de foyers	2																																
Hauteur (mm)	250/320																																
Alimentation	Electrique																																
Installation	A poser																																
Profondeur	700																																
Profondeur (mm)	700(730)																																
Largeur (mm)	700(730)																																
Type de branchement	Triphasé																																
Puissance totale (kW)	4,3																																
Configuration	a poser																																
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																																
Longueur	400																																
Dimensions extérieures	400 x 700(730) x 250/320																																
voltage	400/3N 50-60Hz																																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse