

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuisinière électrique 4 plaques rondes -Top-


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320

Puissance en kw: 8.2

Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 700

Largeur (mm): 700(730)

Hauteur(mm): 250/320

 Volume: (m³): 0,32

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> 4 plaques, (2x 1,5 kW Ø 150mm et 2x de 2,6 kW Ø 220 mm). Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables en inox. Top embouti et étanche (15/10 mm) en acier inox AISI 304, étanchéité à l'eau "IPX5". Cheminée arrière en acier inox AISI 304. Plaques en fonte, avec un bord d'étanchéité en acier inox, dispositif de sécurité en cas de surchauffe. Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 7 positions, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p>Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" .</p> <p>Autres informations</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Référence constructeur</td> <td>E7/4P7T-N</td> </tr> <tr> <td>Nombre de foyers</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>8,2</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>a poser</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>700 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>700 x 700(730) x 250/320</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Référence constructeur	E7/4P7T-N	Nombre de foyers	4	Températures	NC	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	8,2	Configuration	a poser	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Dimensions extérieures (en mm)	700 x 700(730) x 250/320	voltage	400/3N 50-60Hz
	Référence constructeur	E7/4P7T-N																	
	Nombre de foyers	4																	
	Températures	NC																	
	Type de branchement	Triphasé																	
	Puissance totale (kW)	8,2																	
	Configuration	a poser																	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																	
	Dimensions extérieures (en mm)	700 x 700(730) x 250/320																	
	voltage	400/3N 50-60Hz																	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320 Puissance en kw: 8.2 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 250/320 Volume: (m ³): 0,32 Branchement: Triphasé	