

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Marmite ronde électrique 50 litres, chauffage indirect



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 9

Dimensions L x P X H en mm : 700x700(730)xh850/920

Poids en KG : 93

Description	Caractéristiques																								
<p>Marmite ronde électrique 50 litres, chauffage indirect</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diamètre de la cuve 400 mm, profondeur 420 mm. - Robinet de vidange de 6/4". - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top embouti et étanche (15/10 mm) en acier inox AISI 304 - Cheminée arrière en acier inox AISI 304. - Cuve "emboutie" réalisée en acier inox AISI 304, fond en acier inox AISI 316 (fond de la cuve en 30/10 mm d'épaisseur, parois latérales en 20/10mm d'épaisseur), résistant à la corrosion du sel et à l'usure, munie d'une crépine amovible pour protection de la vanne de vidange, coins en angles intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique. Robinet d'eau permettant le remplissage de la cuve, avec la commande positionnée en façade. - Couvercle "embouti", charnières avec "ressort à torsion" permettant une fermeture et une ouverture graduelle, muni d'une poignée ergonomique latérale réalisée en acier inox. - Chauffage indirect, cuve à double enveloppe, remplissage d'eau par un robinet positionné sur la façade avant de l'appareil, un deuxième faisant office de trop-plein, permet de vérifier l'achèvement du remplissage, voyant de surveillance et robinet de vidange. Contrôle de la pression de la double enveloppe à 0,5 bar par pressostat, dispositif de sécurité avec manomètre et soupape de dépression placé au-dessus du top. - Chauffage électrique par résistances à immersion dans la double enveloppe, régulation par un commutateur à 4 positions, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p>AVANTAGE:</p> <p>Cuisson uniforme et à bonne température grâce à la cuve à double</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">E7/M50I7</td></tr> <tr><td>Capacité (en l)</td><td style="text-align: right;">50</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">850/920</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">700(730)</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">700(730)</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Triphasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td style="text-align: right;">700</td></tr> <tr><td>Basculante</td><td style="text-align: right;">Non</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">700</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">700 x 700(730) x 850/920</td></tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	9	Référence constructeur	E7/M50I7	Capacité (en l)	50	Hauteur (mm)	850/920	Profondeur (mm)	700(730)	Largeur (mm)	700(730)	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	9	Intégrable dans une ligne de cuisson	700	Basculante	Non	Longueur	700	Dimensions extérieures	700 x 700(730) x 850/920
Puissance (kW)	9																								
Référence constructeur	E7/M50I7																								
Capacité (en l)	50																								
Hauteur (mm)	850/920																								
Profondeur (mm)	700(730)																								
Largeur (mm)	700(730)																								
Type de branchement	Triphasé																								
Puissance totale (kW)	9																								
Intégrable dans une ligne de cuisson	700																								
Basculante	Non																								
Longueur	700																								
Dimensions extérieures	700 x 700(730) x 850/920																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>enveloppe. De série avec voyant de surveillance du niveau d'eau de la double enveloppe et robinet de vidange démontable permettant un graissage et un entretien sans outils. TOP avec large emboutissement périphérique permettant la récolte liquides et condensat. Sur demande: couvercle avec double parois.</p> <p>PLUS :</p> <p>Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 9 Dimensions L x P X H en mm : 700x700(730)xh850/920 Poids en KG : 93</p>	