

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Plaque de cuisson électrique avec plaque lisse, module 1/1 -Top-**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320

Puissance en kw: 10

Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 700

Largeur (mm): 700(730)

Hauteur(mm): 250/320

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,32

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions utiles de la surface de cuisson 630x540 mm, 34 dm<sup>2</sup>.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2 zones de cuisson indépendantes.</li> <li>◦ Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables.</li> <li>◦ Top embouti (15/10 mm) en acier inox AISI 304, étanchéité à l'eau "IPX5".</li> <li>◦ Cheminée arrière en acier inox AISI 304.</li> <li>◦ Plaque de cuisson en fonte (15 mm) à haute conductibilité thermique entièrement soudée au top, inclinée en avant.</li> <li>◦ Rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés (voir A7/PS...).</li> <li>◦ Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil.</li> <li>◦ Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque même. Régulation de la température de °50°C à 300°C, par thermostat, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.</li> </ul> </li> </ul> <p>Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des</p>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E7/PL7T-N</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td>Acier</td> </tr> <tr> <td>Type de surface</td> <td>Lisse</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td>Entre 41 et 79</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>700 mm</td> </tr> <tr> <td>Type de plancha</td> <td>A poser</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>700 x 700(730) x 250/320</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50-60hz</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Référence constructeur	E7/PL7T-N	Type de revêtement	Acier	Type de surface	Lisse	Températures	50° c - 300° c	Type de branchement	Triphasé	Largeurs en cm	Entre 41 et 79	Puissance totale (kW)	10	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Type de plancha	A poser	Dimensions extérieures (en mm)	700 x 700(730) x 250/320	voltage	400/3N 50-60hz
Référence constructeur	E7/PL7T-N																						
Type de revêtement	Acier																						
Type de surface	Lisse																						
Températures	50° c - 300° c																						
Type de branchement	Triphasé																						
Largeurs en cm	Entre 41 et 79																						
Puissance totale (kW)	10																						
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																						
Type de plancha	A poser																						
Dimensions extérieures (en mm)	700 x 700(730) x 250/320																						
voltage	400/3N 50-60hz																						

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320 Puissance en kw: 10 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 250/320 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,32 Branchement: Triphasé</p>	