

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Plaque de cuisson élec., plaque lisse chrome dur, mod. 1/1 -Top-

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320

Puissance en kw: 10

Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 700

Largeur (mm): 700(730)

Hauteur(mm): 250/320

 Volume: (m³): 0,3

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Dimensions utiles de la surface de cuisson 630x540 mm, 34 dm². Version : plaque lisse au chrome dur "50 µm". 2 zones de cuisson indépendantes. 	Puissance (kW) 10
	Référence constructeur E7/PLCD7T-N
<ul style="list-style-type: none"> Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables. Top embouti (15/10 mm) en acier inox AISI 304. Cheminée arrière en acier inox AISI 304. Plaque de cuisson en fonte (15 mm) à haute conductibilité thermique, inclinée en avant et munie d'un rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés soudé (3 mm) en acier inox, parfaite étanchéité. Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil. Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque même. Régulation de la température de °50°C à 300°C, par thermostat, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p> AVANTAGE : Le traitement de la plaque au chrome dur (épaisseur "50 µm" vous garantit: 1 - Hygiène irréprochable. </p>	Largeur (en cm) 700
	Hauteur (mm) 250/320
	Type de revêtement Chrome
	Type de surface Lisse
	Alimentation Electrique
	Profondeur (mm) 700(730)
	Largeur (mm) 700(730)
	Températures 50° c - 300° c
	Type de branchement Triphasé
	Largeurs en cm entre 41 et 70
Puissance totale (kW) 10	
Intégrable dans une ligne de cuisson 700 mm	
Type de plancha A poser	
Longueur 700	
Dimensions 700 x 700(730) x	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques				
<p>2 - Facilité d'entretien. 3 - Atténuation la réverbération de la chaleur vers l'opérateur.</p> <p>PLUS : Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320 Puissance en kw: 10 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 250/320 Volume: (m³): 0,3 Branchement: Triphasé</p>	<table><tr><td>extérieures</td><td>250/320</td></tr><tr><td>voltage</td><td>400/3N 50-60hz</td></tr></table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	extérieures	250/320	voltage	400/3N 50-60hz
extérieures	250/320				
voltage	400/3N 50-60hz				