Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Plaque de cuisson élec., plaque lisse chrome dur, mod. 1/1 -Top-

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320

Puissance en kw: 10 Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 700

Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 250/320

Volume: (m³): 0,3

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
 Dimensions utiles de la surface de cuisson 630x540 mm, 34 dm2. Version : plaque lisse au chrome dur "50 μm ". 2 zones de cuisson indépendantes. Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables. Top embouti (15/10 mm) en acier inox AISI 304. Cheminée arrière en acier inox AISI 304. Plaque de cuisson en fonte (15 mm) à haute conductibilité thermique, inclinée en avant et munie d'un rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés soudé (3 mm) en acier inox, parfaite étanchéité. Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil. Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque même. Régulation de la température de °50°C à 300°C, par thermostat, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. 	Référence constructeur	E7/PLCD7T-N
	Type de revêtement	Chrome
	Type de surface	Lisse
	Températures	50° c - 300° c
	Type de branchementTriphasé	
	Largeurs en cm	Entre 41 et 79
	Puissance totale (kW)10	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
	Type de plancha	A poser
	Dimensions extérieures (en mm)	700 x 700(730) x 250/320
ADVANTAGE :	voltage	400/3N 50-60hz
Le traitement de la plaque au chrome dur (épaisseur "50 µm" vous garantit: 1 - Hygiène irréprochable. 2 - Facilité d'entretien. 3 - Atténuation la réverbération de la chaleur vers l'opérateur.	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
PLUS:		







Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec cassegoutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité "High Technology" Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320 Puissance en kw: 10 Voltage: 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 250/320 Volume: (m ³): 0,3 Branchement: Triphasé	