

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau 2 plaques carrées électriques, armoire ouverte



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 850/920

Puissance en kw: 6

Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 900

Hauteur(mm): 850/920

 Volume: (m³): 0,5

Branchement: Triphasé

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------|------------------------|------------|------------------|---|--------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------------|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|----------|-----------------------|---|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|-----|------------------------|---------------------|---------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 2 plaques carrées indépendantes (2x 3 kW). • Armoire (GN 1/1) ouverte (360x740xh360 mm). • Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. • Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304. • Cheminée arrière en acier inox AISI 304. • Plaques carrées en fonte, 300x300 mm, avec un bord d'étanchéité en acier inox, dispositif de sécurité en cas de surchauffe. Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 7 positions, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p>ADVANTAGE: Le TOP spécifiquement embouti permettra de contenir les éventuels débordements.</p> <p>PLUS : L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td>2x 3</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td>E9/2PQA4-N</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de foyers</td><td>2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td>850/920</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Alimentation</td><td>Electrique</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Installation</td><td>Sur placard neutre</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td>900</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td>900</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td>Triphasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td>6</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td><td>sur placard neutre</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>900 mm</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Plaque coup de feu</td><td>Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td>400</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td>400 x 900 x 850/920</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td>400/3N 50-60Hz</td></tr> </table> | Puissance (kW) | 2x 3 | Référence constructeur | E9/2PQA4-N | Nombre de foyers | 2 | Hauteur (mm) | 850/920 | Alimentation | Electrique | Installation | Sur placard neutre | Profondeur (mm) | 900 | Largeur (mm) | 900 | Type de branchement | Triphasé | Puissance totale (kW) | 6 | Configuration | sur placard neutre | Intégrable dans une ligne de cuisson | 900 mm | Plaque coup de feu | Non | Longueur | 400 | Dimensions extérieures | 400 x 900 x 850/920 | voltage | 400/3N 50-60Hz |
| Puissance (kW) | 2x 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | E9/2PQA4-N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de foyers | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 850/920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentation | Electrique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation | Sur placard neutre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Triphasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Configuration | sur placard neutre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intégrable dans une ligne de cuisson | 900 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaque coup de feu | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 400 x 900 x 850/920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 400/3N 50-60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|--|
| <p>arrondis, composants de qualité " High Technology" Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 850/920 Puissance en kw: 6 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m³): 0,5 Branchement: Triphasé</p> | <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p> |