

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneaux électriques 2 plaques affleurantes, armoire ouverte



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 850/920

Puissance en kw: 5

Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 900

Hauteur(mm): 850/920

 Volume: (m³): 0,5

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																																
<ul style="list-style-type: none"> 2 plaques 300x300 mm, indépendantes (2x 2,5 kW). Armoire (GN 1/1) ouverte (360x740xh360 mm). Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. Top (20/10 mm) en acier inox AISI 304. Cheminée arrière en acier inox AISI 304. Plan de cuisson, étanchéité à l'eau "IPX4". Plaques en fonte de forte épaisseur (h.40 mm) "affleurantes", avec dispositif de sécurité en cas de surchauffe. Régulation par commutateur à 7 positions (chaque foyer), avec lampe témoin, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p>ADVANTAGE :</p> <ul style="list-style-type: none"> Plaques avec monté en température rapide - Maintien en fonctionnement des plaques, même sans utilisation (sans récipient) Entretien aisé, muni d'un tiroir de récupération, accès frontal. Plaques alignées au plan de cuisson, transfert aisé des 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>2x 2,5</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>E9/2SPA4-N</td></tr> <tr><td>Nombre de foyers</td><td>2</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>850/920</td></tr> <tr><td>Alimentation</td><td>Electrique</td></tr> <tr><td>Installation</td><td>Sur placard neutre</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>900</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>900</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Triphasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>5</td></tr> <tr><td>Configuration</td><td>sur placard neutre</td></tr> <tr><td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>900 mm</td></tr> <tr><td>Plaque coup de feu</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>400</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>400 x 900 x 850/920</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>400/3N 50-60Hz</td></tr> </table>	Puissance (kW)	2x 2,5	Référence constructeur	E9/2SPA4-N	Nombre de foyers	2	Hauteur (mm)	850/920	Alimentation	Electrique	Installation	Sur placard neutre	Profondeur (mm)	900	Largeur (mm)	900	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	5	Configuration	sur placard neutre	Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm	Plaque coup de feu	Non	Longueur	400	Dimensions extérieures	400 x 900 x 850/920	voltage	400/3N 50-60Hz
Puissance (kW)	2x 2,5																																
Référence constructeur	E9/2SPA4-N																																
Nombre de foyers	2																																
Hauteur (mm)	850/920																																
Alimentation	Electrique																																
Installation	Sur placard neutre																																
Profondeur (mm)	900																																
Largeur (mm)	900																																
Type de branchement	Triphasé																																
Puissance totale (kW)	5																																
Configuration	sur placard neutre																																
Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm																																
Plaque coup de feu	Non																																
Longueur	400																																
Dimensions extérieures	400 x 900 x 850/920																																
voltage	400/3N 50-60Hz																																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>poêles, sauteuses, marmites, ecc..... , fini les efforts, plus besoin de soulever !!</p> <p>PLUS :</p> <p>L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 850/920 Puissance en kw: 5 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m³): 0,5 Branchement: Triphasé</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>