

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Fourneau électrique 4 plaques sur armoire ouverte



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 800 x 900 x 850/920

Puissance en kw: 13

Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 800

Largeur (mm): 900

Hauteur(mm): 850/920

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																																
<ul style="list-style-type: none"> <li>4 plaques carrées indépendantes (3x 3 kW, 1x 4 kW).</li> <li>Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm)</li> <li>Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.</li> <li>Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304.</li> <li>Cheminée arrière en acier inox AISI 304.</li> <li>Plaques carrées en fonte, 300x300 mm, avec un bord d'étanchéité en acier inox, dispositif de sécurité en cas de surchauffe. Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 7 positions, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.</li> </ul> <p><b>AVANTAGE:</b> Le TOP spécifiquement embouti permettra de contenir les éventuels débordements.</p> <p><b>PLUS :</b> L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>3x 3 - 1x 4</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>E9/4PQA8-N</td></tr> <tr><td>Nombre de foyers</td><td>4</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>850/920</td></tr> <tr><td>Alimentation</td><td>Electrique</td></tr> <tr><td>Installation</td><td>Sur placard neutre</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>900</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>900</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Triphasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>13</td></tr> <tr><td>Configuration</td><td>sur placard neutre</td></tr> <tr><td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>900 mm</td></tr> <tr><td>Plaque coup de feu</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>800</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>800 x 900 x 850/920</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>400/3N 50-60Hz</td></tr> </table>	Puissance (kW)	3x 3 - 1x 4	Référence constructeur	E9/4PQA8-N	Nombre de foyers	4	Hauteur (mm)	850/920	Alimentation	Electrique	Installation	Sur placard neutre	Profondeur (mm)	900	Largeur (mm)	900	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	13	Configuration	sur placard neutre	Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm	Plaque coup de feu	Non	Longueur	800	Dimensions extérieures	800 x 900 x 850/920	voltage	400/3N 50-60Hz
Puissance (kW)	3x 3 - 1x 4																																
Référence constructeur	E9/4PQA8-N																																
Nombre de foyers	4																																
Hauteur (mm)	850/920																																
Alimentation	Electrique																																
Installation	Sur placard neutre																																
Profondeur (mm)	900																																
Largeur (mm)	900																																
Type de branchement	Triphasé																																
Puissance totale (kW)	13																																
Configuration	sur placard neutre																																
Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm																																
Plaque coup de feu	Non																																
Longueur	800																																
Dimensions extérieures	800 x 900 x 850/920																																
voltage	400/3N 50-60Hz																																

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>arrondis, composants de qualité " High Technology" ..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" ....</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 800 x 900 x 850/920 Puissance en kw: 13 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 800 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m<sup>3</sup>): 1 Branchement: Triphasé</p>	<p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>