

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Fourneaux électriques 2 plaques affleurantes, armoire ouverte


Description	Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> • 2 plaques 300x300 mm, indépendantes (2x 2,5 kW). • Armoire (GN 1/1) ouverte (360x740xh360 mm) • Réalisation en acier inox AISI 304, "Top embouti", pieds réglables en inox (150/200 mm), versions a Top, vérins réglables • Plan de cuisson, étanchéité à l'eau "IPX4". • Plaques en fonte de forte épaisseur (h.40 mm) "affleurantes", avec dispositif de sécurité en cas de surchauffe • Régulation par commutateur à 7 positions (chaque foyer), avec lampe témoin <p>ADVANTAGE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaques avec monté en température rapide • Maintien en fonctionnement des plaques, même sans utilisation (sans récipient) • Entretien aisé, muni d'un tiroir de récupération, accès frontal 	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E99/2SPA1-N-SH/R</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>400 x 900 x H850/920</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Référence constructeur	E99/2SPA1-N-SH/R	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 900 x H850/920
Référence constructeur	E99/2SPA1-N-SH/R				
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 900 x H850/920				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Plaques alignées au plan de cuisson, transfert aisé des poêles, sauteuses, marmites, etc. , fini les efforts, plus besoin de soulever !! <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 400-Profondeur en mm : 900-Hauteur en mm : H850/920-Puissance électrique : 5-Voltage : 400-230/3N 50-60Hz	