

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Bain-marie électrique 4x GN 1/3-150 mm, armoire ouverte

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 2.5

Dimensions L x P X H en mm : 400 x 900 x 850/920

Poids en KG : 48

Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> • Cuve: 310x690xh160 mm, bacs GN-150 mm.(NB: livré sans bacs GN). • Armoire (GN 1/1) neutre (360x740xh360 mm). <ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. ◦ Top étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304. ◦ Cheminée arrière en acier inox AISI 304. Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 soudée (en continu), avec tous les coins et angles intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, un robinet de vidange (à bille) et de remplissage (électrovanne) de la cuve sont placés sur la face avant de l'appareil. Une évacuation au réseau d'eau usagée est à prévoir. ◦ Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox, placées en dessous du fond de la cuve, à l'extérieur. Régulation de 30°C à 90°C, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p>Les +</p> <p>L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 EVO 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis,</p>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E9/BMA4-N</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Nombre de cuve(s)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Taille de la cuve</td> <td>Autre</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>400 x 900 x 850/920</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Référence constructeur	E9/BMA4-N	Avec vidange	Oui	Nombre de cuve(s)	1	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,5	Taille de la cuve	Autre	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 900 x 850/920	voltage	230/1N 50-60Hz
	Référence constructeur	E9/BMA4-N															
	Avec vidange	Oui															
	Nombre de cuve(s)	1															
	Type de branchement	Monophasé															
	Puissance totale (kW)	2,5															
	Taille de la cuve	Autre															
	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 900 x 850/920															
	voltage	230/1N 50-60Hz															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 2.5 Dimensions L x P X H en mm : 400 x 900 x 850/920 Poids en KG : 48</p>	