

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Plaque de cuisson lisse électrique, chromée module 1/2, armoire ouverte**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 850/920

Puissance en kw: 7

Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 900

Hauteur(mm): 850/920

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,5

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surface de cuisson 380x720 mm (27,36 dm<sup>2</sup>).</li> <li>• Armoire (GN 1/1) ouverte (360x740xh360 mm)</li> </ul>	Puissance (kW) 7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.</li> <li>• Top embouti (20/10 mm) en acier inox AISI 304.</li> <li>• Cheminée arrière en acier inox AISI 304.</li> <li>• Plaque de cuisson en fonte (15 mm) à haute conductibilité thermique, inclinée en avant et munie d'un rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés soudé (3 mm) en acier inox, garantissant une parfaite étanchéité. Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil.</li> <li>• Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque même. Régulation de la température de 50°C à 300°C, par thermostat, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.</li> </ul>	Référence constructeur E9/PLCA4-N
	Largeur (en cm) 400
	Hauteur (mm) 850/920
	Type de revêtement Chrome
	Type de surface Lisse
	Alimentation Electrique
	Profondeur (mm) 900
	Largeur (mm) 900
	Températures 50° c - 300° c
	Type de branchement Triphasé
	Largeurs en cm inf ou égal à 40
	Puissance totale (kW) 7
	Intégrable dans une ligne de cuisson 900 mm
	Type de plancha Sur placard
	Longueur 400
	Dimensions 400 x 900 x 850/920
<b>AVANTAGE :</b> Le traitement de la plaque au chrome dur (épaisseur "50 µm" vous garantit: 1 - Hygiène irréprochable. 2 - Facilité d'entretien.	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>3 - Atténuation la réverbération de la chaleur vers l'opérateur.</p> <p>PLUS :</p> <p>L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAH to HEAD" ....</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 850/920 Puissance en kw: 7 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,5 Branchement: Triphasé</p>	<p>extérieures</p> <hr/> <p>voltage 400/3N 50-60hz</p> <hr/> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>