Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Plaque de cuisson lisse électrique, chromée module 1/2, armoire ouverte

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 850/920
Puissance en kw: 7
Voltage : 400-230/3
N 50-60Hz Longueur (mm): 400
Largeur (mm): 900
Hauteur(mm): 850/920
Volume: (m³): 0,5
Branchement: Triphasé

Description

- Surface de cuisson 380x720 mm (27,36 dm2).
- Armoire (GN 1/1) ouverte (360x740xh360 mm)
  - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.
  - Top embouti (20/10 mm) en acier inox AISI 304.
  - Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
  - Plaque de cuisson en fonte (15 mm) à haute conductibilité thermique, inclinée en avant et munie d'un rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés soudé (3 mm) en acier inox, garantissant une parfaite étanchéité. Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil.
  - Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque même. Régulation de la température de 50°C à 300°C, par thermostat, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.

ADVANTAGE :
Le traitement de la plaque au chrome dur (épaisseur "50 µm"" vous garantit:
1 - Hygiène irréprochable.
2 - Facilité d'entretien.
3 - Atténuation la réverbération de la chaleur vers l'opérateur.

PLUS :

Caractéristiques

Référence constructeur	E9/PLCA4-N
Type de revêtement	Chrome
Type de surface	Lisse
Températures	50° c - 300° c
Type de branchement	Triphasé
Largeurs en cm	inf ou égal à 40
Puissance totale (kW)	7
Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm
Type de plancha	Sur placard
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 900 x 850/920
voltage	400/3N 50-60hz

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAH to HEAD" .... **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 850/920 Puissance en kw: 7 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m³): 0,5 Branchement: Triphasé	