Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Taque électrique, module 1/1, armoire ouverte

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 800 x 900 x 850/920
Puissance en kw: 14
Voltage : 400-230/3
N 50-60Hz Longueur (mm): 800
Largeur (mm): 900
Hauteur(mm): 850/920
Volume: (m³): 1
Branchement: Triphasé

Description

- Plaque (755x625 mm), avec 4 foyers (4x 3,5 kW)
  - Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm).
  - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.
  - Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304.
  - Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
  - Plan de cuisson, étanchéité à l'eau "IPX4".
  - Plaque (15 mm) coup de feu en fonte, chauffage par des résistances positionnés en dessous.
  - Chambre de combustion isolée thermiquement par de la laine de verre.
  - Régulation (+/- de 80° à 450°C) par commutateur à 7 positions (chaque foyer), avec lampe témoin, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.

ADVANTAGE :

- Une seule grande taque, mais dotée de foyers distincts, chacun avec température "différencie" de (+/-) 80 a 450°C, idéale pour mijoter
- Maintien en fonctionnement des foyers, même sans utilisation (sans récipient)
- Une taque entière (une seule pièce) permettant de cuir en "simultané" sur poêles, casseroles, ... de différentes tailles, transfert aisé sauteuses, marmites,.. Fini les efforts, plus besoin de soulever !!

Caractéristiques

Référence constructeur	E9/STA8-N
Nombre de foyers	4
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	80° c - 450° c
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	14
Configuration	sur placard neutre
Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm
Dimensions extérieures (en mm)	800 x 900 x 850/920
voltage	400/3N 50-60Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
PLUS : L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAH to HEAD" .... **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 800 x 900 x 850/920 Puissance en kw: 14 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 800 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m³): 1 Branchement: Triphasé	