

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Friteuse de table électrique 2x 10 litres robinet de vidange



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Triphasé 2x400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 9

Dimensions L x P X H en mm : 560x450xh320

Poids en KG : 13

| Description   | Caractéristiques   |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
|---|--|----------------|---|------------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------------|-----|-----------------|-----|--------------|-----|--------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|---|--------------------------------------|-----|----------|-----|------------------------|-----------------|
| Friteuse de table électrique 2x 10 litres robinet de vidange<br>- Cuve capacité utile (+/- 8,5 litres).<br>- Panier dimensions 220x190xh110 mm.<br>- Réalisation en acier inoxydable, munie de 2 poignées latérales athermiques<br>- Cuve inox AISI 304, munie de couvercle<br>- Robinet de vidange frontale, munis d'une sécurité.<br>- Panier en acier inox (très robuste "renforcé"), avec poignée athermique.<br>- Chauffage par résistances blindées "traitées", immergées en cuve.<br>- Zone froide: pas de carbonisation des déchets alimentaires, ni transmission de goût.<br>- Interrupteur On-Off et thermostat de 0 à 180°C, ainsi qu'un thermostat de sécurité, fils des bulbes munis de protection.<br>- Entretien facile: boîtier de commandes amovibles (munis d'un micro interrupteur).<br><br><b>Autres informations</b><br><br>Triphasé 2x400-230/3N 50-60Hz<br>Puissance Electrique en Kw : 9<br>Dimensions L x P X H en mm : 560x450xh320<br>Poids en KG : 13 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">9</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">EF102-TN</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Capacité d'huile par cuve (en l)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">09 -- 10</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">320</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Autres caractéristiques</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2x400-230/3N<br/>50-60Hz</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Zones de cuisson</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Double</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Avec vidange</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Oui</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">450</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">450</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0° c - 180° c</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">9</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">560</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">560 x 450 x 320</td></tr> </table> | Puissance (kW) | 9 | Référence constructeur | EF102-TN | Capacité d'huile par cuve (en l) | 09 -- 10 | Hauteur (mm) | 320 | Autres caractéristiques | 2x400-230/3N<br>50-60Hz | Zones de cuisson | Double | Avec vidange | Oui | Profondeur (mm) | 450 | Largeur (mm) | 450 | Températures | 0° c - 180° c | Type de branchement | Triphasé | Puissance totale (kW) | 9 | Intégrable dans une ligne de cuisson | Non | Longueur | 560 | Dimensions extérieures | 560 x 450 x 320 |
| Puissance (kW)  | 9  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Référence constructeur  | EF102-TN   |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Capacité d'huile par cuve (en l)  | 09 -- 10   |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Hauteur (mm)  | 320  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Autres caractéristiques   | 2x400-230/3N<br>50-60Hz  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Zones de cuisson  | Double   |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Avec vidange  | Oui  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Profondeur (mm)   | 450  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Largeur (mm)  | 450  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Températures  | 0° c - 180° c  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Type de branchement   | Triphasé   |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Puissance totale (kW)   | 9  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Intégrable dans une ligne de cuisson  | Non  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Longueur  | 560  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |
| Dimensions extérieures  | 560 x 450 x 320  |                |   |                        |          |                                  |          |              |     |                         |                         |                  |        |              |     |                 |     |              |     |              |               |                     |          |                       |   |                                      |     |          |     |                        |                 |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description   | Caractéristiques   |         |                  |   |  |
|---|--|---------|------------------|---|--|
|   | <table><tr><td data-bbox="941 383 1189 416">voltage</td><td data-bbox="1204 383 1471 416">2x400/3N 50-60Hz</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="941 434 1471 499"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td></tr></table> | voltage | 2x400/3N 50-60Hz | <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b> |  |
| voltage   | 2x400/3N 50-60Hz   |         |                  |   |  |
| <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b> |  |         |                  |   |  |