

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Mural réfrigéré, ventilé avec groupe


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.1

Dimensions L x P X H en mm : 1500x763xh2015

Températures : +3°+7°

Poids en KG : 210

Description	Caractéristiques
Mural réfrigéré, ventilé avec groupe - Vente en libre service. - Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, latérales " panoramiques ". - Cuve et grille perforées en acier inox AISI 304. - Eclairage supérieur. - 4 tablettes d'exposition (340 mm) (Inox) munie de moulure "porte prix". Crémaillères réglables, possibilité d'inclinaison des consoles. - Régulateur électronique (affichage digital). - Evaporateur ventilé (air force). - Double auto évaporation du condensat, gaz chaud + résistance électrique. - Groupe compresseur incorporé (+25°C & RH 60%) - Sur demande: rideau de nuit.	Puissance (kW) 1.1 Largeur (en cm) 150 Largeur (cm) 150 Profondeur (mm) 763 Températures +3°+7° Type de branchement Monophasé Largeurs en cm 150 Puissance totale (kW) 1.1 Dimensions extérieures 1500x763xh2015
<u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 1.1 Dimensions L x P X H en mm : 1500x763xh2015 Températures : +3°+7° Poids en KG : 210	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse