Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Friteuse électrique de table 8 Litres robinet de vidange

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 265 x 445 x 350
Puissance en kW : 3
Largeur (mm) : 265
Profondeur (mm) : 445
Hauteur (mm) : 350
Volume (m^3) : 0,04
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50-60Hz
Poids (Kg) : 8

Description

- Panier de dimensions 220x250xh100 mm.
- Cuve avec capacité utile (+/- 7 litres).
  - Réalisation en acier inoxydable.
  - Panier en acier nickelé, (très robuste), avec poignée athermique.
  - Cuve en inox, munie de couvercle.
  - Chauffage par résistance blindée "traitée", immergée en cuve.
  - Zone froide : pas de carbonisation des déchets alimentaires, ni transmission de goût.
  - Commutateur.
  - Thermostat de 0° à 190°C, ainsi qu'un thermostat de sécurité (en cas de surchauffe ou d'insuffisance d'huile) muni de voyants lumineux.
  - Robinet de vidange (tout en acier inox) avec dispositif de sécurité.
  - Entretien facile : boîtier de commandes démontable (munis d'un micro-interrupteur de sécurité).
  - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.
  - Fait en Europe.

Autres informations

Caractéristiques

Poids (en kg)	8
Référence constructeur	F8E/D1
Capacité d'huile par cuve (en l)	07 – 08
Zones de cuisson	Simple
Avec vidange	Oui
Températures	0° à 190°C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3
Intégrable dans une ligne de cuisson	Non
DIRECT USINE	Non
voltage	230/1N 50-60Hz
dimensions	265 x 445 x 350

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H) : 265 x 445 x 350 Puissance en kW : 3 Largeur (mm) : 265 Profondeur (mm) : 445 Hauteur (mm) : 350 Volume (m^3) : 0,04 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 8	