

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Friteuse de table électrique 2x 8 litres robinet de vidange



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 545 x 445 x 350

Puissance en kW : 6

Largeur (mm) : 545

Profondeur (mm) : 445

Hauteur (mm) : 350

 Volume (m³) : 0,1

Branchement : Monophasé

Voltage : 2x230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 16

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • 2 paniers de dim. 220x250xh100 mm. • 2 cuves avec capacité utile (+/- 7 litres). <ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation en acier inoxydable. ◦ Panier en acier nickelé (très robuste) avec poignée athermique. ◦ Cuve en inox, munie de couvercle. ◦ Chauffage par résistance blindée "traitée", immergée en cuve ◦ Zone froide : pas de carbonisation des déchets alimentaires, ni transmission de goût. ◦ Commutateur. ◦ Thermostat de 0° à 190°C, ainsi qu'un thermostat de sécurité (en cas de surchauffe ou insuffisance d'huile) muni de voyant lumineux. ◦ Robinet de vidange (tout en acier inox) avec dispositif de sécurité. ◦ Entretien facile : boîtier de commandes démontable (munis d'un micro-interrupteur de sécurité). ◦ Appareil construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. ◦ Fait en Europe. 	Poids (en kg) 16
	Référence constructeur F8E/D2
	Capacité d'huile par cuve (en l) 07 – 08
	Zones de cuisson Double
	Avec vidange Oui
	Températures 0° à 190°C
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 6
	Intégrable dans une ligne de cuisson Non
	DIRECT USINE Non
	voltage 2x230/1N 50-60Hz
	dimensions 545 x 445 x 350
	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Autres informations	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H) : 545 x 445 x 350 Puissance en kW : 6 Largeur (mm) : 545 Profondeur (mm) : 445 Hauteur (mm) : 350 Volume (m ³) : 0,1 Branchement : Monophasé Voltage : 2x230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 16	