

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Fumoir électrique pour aliments, 1 étage 400x600 mm

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.25

Dimensions L x P X H en mm : 715x415x230

Poids en KG : 12

Description	Caractéristiques																								
Fumoir électrique pour aliments, 1 étage 400x600 mm - Épingle chauffante avec minuterie permettant l'allumage automatique et la combustion de la sciure. - Livré avec 500 g de sciure de chêne (première qualité). - Modèle équipé d'une grille de cuisson : 400x600 mm. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. AVANTAGE Pourquoi fumer à froid? Un bon fumage tel qu'il est pratiqué par les professionnels comporte 3 étapes : le salage, le séchage et le fumage. Cette dernière étape se fait à froid pour éliminer l'eau libre, sans dessécher ou croûter le produit. La fumée est produite par combustion lente de la sciure de chêne (indispensable pour obtenir ce goût et ces saveurs uniques) et refroidie dans l'appareil pour un fumage homogène. Fumez vos poissons (saumon, truite, anguille, hareng...), crustacés (homard, langouste, coquilles Saint-Jacques...), viandes (magret, filet mignon...), charcuterie (saucisse, lard, jambon...) à un coût très économique ! Dans le cas du saumon, cela vous revient 3 fois moins cher de fumer vous-mêmes le poisson plutôt qu'acheter du saumon fumé... tout en apportant à votre produit cette touche "fait maison" qui fait toute la différence. Tout en assurant à vos clients une parfaite traçabilité de vos produits. - Épingle chauffante avec minuterie permettant l'allumage automatique et la combustion de la sciure. - Livré avec 500 g de sciure de chêne (première qualité).	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FAS-164</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>715</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>715 x 415 x 230</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>	Puissance (kW)	0,25	Référence constructeur	FAS-164	Hauteur (mm)	230	Nombre de niveaux	1	Profondeur (mm)	415	Largeur (mm)	415	Taille des grilles	600 x 400	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,25	Longueur	715	Dimensions extérieures	715 x 415 x 230	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	0,25																								
Référence constructeur	FAS-164																								
Hauteur (mm)	230																								
Nombre de niveaux	1																								
Profondeur (mm)	415																								
Largeur (mm)	415																								
Taille des grilles	600 x 400																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	0,25																								
Longueur	715																								
Dimensions extérieures	715 x 415 x 230																								
voltage	230/1N 50-60Hz																								
Autres informations																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 0.25 Dimensions L x P X H en mm : 715x415xh230 Poids en KG : 12	