

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine réfrigéré à vitre droite 90°, ventilé, avec réserve - GRIS


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> • Joutes en ABS thermoformées, façade avant et arrière en tôle plastifiée. • Vitres en verre trempé, vitre frontale droite à 90°, ouvrable et rabattable munie d'un point d'arrêt de sécurité (entretien aisé). • Exposition en acier inox AISI 304, profondeur 750mm. • Tablette de travail en acier inox AISI 304. • Eclairage de l'exposition de type LED rose (positionné sous la vitre supérieure). • Portillons coulissants en plexiglass côté service. • Evaporateur ventilé "air forcé" traité contre les acides alimentaire ("coating"). • Dispositif de réglage de la vitesse des ventilateurs. • Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C & RH 60%). • Réfrigérant R290. • Panneau de commande avec régulateur électronique 	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FC15/G8-VR2</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1500 x 980 x 1275</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	FC15/G8-VR2	Dimensions extérieures (en mm)	1500 x 980 x 1275	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	FC15/G8-VR2						
Dimensions extérieures (en mm)	1500 x 980 x 1275						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(affichage digital), régulateur de vitesse ventilateurs, interrupteur lumière.</p> <ul style="list-style-type: none">• Thermomètre analogique dans l'exposition.• Dégivrage automatique (réglable à souhait).• Auto-évaporation du condensat.• Avec réserve réfrigérée.• Un design épuré, minimaliste, du MADE IN ITALY. "Florence Line", des comptoirs vitrines idéalement conçus pour vos salades, sandwiches, yaourts, boissons, desserts ou gâteaux, etc. Froid ventilé avec régulation de la vitesse des ventilateurs, permettant de s'adapter à tout type d'aliment ou d'activité, régulation électronique, éclairage de type LED de série et des portillons coulissants en plexiglass côté service. "Éco-responsable" de par le réfrigérant écologique R290. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 1500-Profondeur en mm : 980-Hauteur en mm : 1275-Poids en KG : 233-Puissance électrique : 0.8-Températures Positives : 0°+4°	