

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine réfrigéré à vitre droite 90, ventilé, avec réserve - NOIR

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2500 x 980 x 1260

Puissance en kw 1

Profondeur (mm): 2500

Largeur (mm): 980

Hauteur(mm): 1260

 Volume: (m³): 3,16

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> Joues en ABS thermoformées, frontal e et arrière en tôle plastifiée. Vitres en verre trempée, vitre frontale droite à 90°, ouvrable et rabattable munie d'un point d'arrêt de sécurité (entretien aisé). Exposition en acier inox AISI 304, profondeur 750 mm. Tablette de travail en granit. Eclairage de l'exposition de type LED (positionné sous la vitre supérieure). Portillons coulissants en plexiglass côté service. Evaporateur ventilé "air force" traité contre les acides alimentaire " coating " (dispositif vitesse réglable des ventilateurs). Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C & RH 60%). Réfrigérant R290. Panneau de commande avec régulateur électronique 	Puissance (kW) 1	
	Référence constructeur	FC25/B5-VR2
	Hauteur (mm)	1275
	Profondeur (cm)	100
	Vitre	Droite
	Profondeur (mm)	980
	Largeur (mm)	980
	Températures	0°+4°
	Type de branchement	Monophasé
	Largeurs en cm	250
	Puissance totale (kW)	1
	Longueur	2500
	Dimensions extérieures	2500 x 980 x 1275
voltage	230/1N 50HZ	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(affichage digital), régulateur de vitesse ventilateurs, interrupteur lumière.</p> <ul style="list-style-type: none">• Thermomètre analogique dans l'exposition.• Dégivrage automatique (réglable à souhait).• Auto-évaporation du condensât• Avec réserve réfrigérée.• Un design épuré, minimaliste, du MADE IN ITALY..... Florence Line, des comptoirs vitrines idéalement conçus pour vos salades, sandwiches, yaourts, boissons, desserts ou gâteaux, etc..... froid ventilé avec régulation de la vitesse des ventilateurs, permettant de s'adapter à tout type d'aliment ou d'activité, régulation électronique, éclairage de type LED de série et enfin des portillons coulissants en plexiglass côté service. Ecoresponsable réfrigérant écologique R290. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2500 x 980 x 1260 Puissance en kw 1 Profondeur (mm): 2500 Largeur (mm): 980 Hauteur(mm): 1260 Volume: (m³): 3,16 Branchement: Monophasé</p>	