

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Gril de contact double Buffalo lisse/lisse


Caractéristiques techniques

Puissance : 2.9kW

Double grillage

Assiettes plates

Dimensions : 210(H) x 550(L) x 395(P) mm

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Description	Caractéristiques																				
Gril de contact double Buffalo lisse/lisse Plaques grillagées en fonte résistantes Plaque supérieure équilibrée de comptoir Contrôle de la température à cadran simple Réchauffement rapide Plateau amovible de récupération de la graisse Minuterie et alarme numériques Plateau d'égouttage amovible pour un nettoyage facile Contrôle de la chaleur variable Plaque supérieure équilibrée de comptoir pour une distribution uniforme de la chaleur Contrôle du thermostat et voyant lumineux Râcleur de grille Veuillez noter que cet article pèse plus de 30 kg et qu'à ce titre, notre transporteur peut avoir besoin d'assistance au point de livraison	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">2,9</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">FC384</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td style="text-align: right;">Fonte émaillée</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td style="text-align: right;">Double</td> </tr> <tr> <td>Type de surface</td> <td style="text-align: right;">Lisse</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">60° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">2,9</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">550 x 395 x 210</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230V</td> </tr> </table> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>	Puissance (kW)	2,9	Référence constructeur	FC384	Type de revêtement	Fonte émaillée	Zones de cuisson	Double	Type de surface	Lisse	Températures	60° c - 300° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,9	Dimensions extérieures	550 x 395 x 210	voltage	230V
Puissance (kW)	2,9																				
Référence constructeur	FC384																				
Type de revêtement	Fonte émaillée																				
Zones de cuisson	Double																				
Type de surface	Lisse																				
Températures	60° c - 300° c																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	2,9																				
Dimensions extérieures	550 x 395 x 210																				
voltage	230V																				
<u>Autres informations</u> Puissance : 2.9kW Double grillage Assiettes plates Dimensions : 210(H) x 550(L) x 395(P) mm Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V																					