

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse 10l+10l série 600 à poser

 HR FAINCA 


Description	Caractéristiques																								
<p>Friteuse de table - 2 cuves Avec vidange / robinet- Puissance 8+8 kW Equipement haute performance et de grande qualité conçu de façon à préserver la qualité et les caractéristiques de l'huile - Indicateur de niveaux d'huile - Voyant orange indicateur de fonctionnement de la résistance, voyant rouge de défaillance dans le thermostat et voyant vert indique une bonne connexion Cuve emboutie et châssis en acier inoxydable -Thermostat réglable jusqu'à 195°C - Système de sécurité Thermostat de sécurité à réarmement 230°C - Résistances électrique en acier inoxydable pivotante Tuyau de vidange amovible Dessus embouti en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 2 mm Capacité huile : 10+10 L Informations Techniques : - Origine (production): Europe - Tensions de raccordement: 230V/1/50Hz - Type de branchement: Monophasé - Puissance électrique (W): 16000.0 - Largeur en mm: 800 - Profondeur (mm): 600 - Hauteur (mm): 320 - Dimensions extérieures en mm: 800 x 600 x 320 - Poids net (kg): 59 - Capacité (L): 10+10 - CODE EAN (GENCOD): 3701170355231</p>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>16000</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FD10L10L8M600S</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td>09 -- 10</td> </tr> <tr> <td>Largeur (en cm)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Double</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>600 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>800 x 600 x 320</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	59	Puissance (kW)	16000	Référence constructeur	FD10L10L8M600S	Capacité d'huile par cuve (en l)	09 -- 10	Largeur (en cm)	800	Hauteur (mm)	320	Zones de cuisson	Double	Avec vidange	Oui	Profondeur	600	Type de branchement	Monophasé	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm	Dimensions extérieures (en mm)	800 x 600 x 320
Poids (en kg)	59																								
Puissance (kW)	16000																								
Référence constructeur	FD10L10L8M600S																								
Capacité d'huile par cuve (en l)	09 -- 10																								
Largeur (en cm)	800																								
Hauteur (mm)	320																								
Zones de cuisson	Double																								
Avec vidange	Oui																								
Profondeur	600																								
Type de branchement	Monophasé																								
Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm																								
Dimensions extérieures (en mm)	800 x 600 x 320																								