

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse 15l triphasée série 750 à poser

 HR FAINCA 


Description	Caractéristiques																								
<p>Friteuse de table triphasée - 1 cuve Avec vidange / robinet- Puissance 12 kW Equipement haute performance et de grande qualité conçu de façon à préserver la qualité et les caractéristiques de l'huile - Indicateur de niveaux d'huile - Voyant orange indicateur de fonctionnement de la résistance, voyant rouge de défaillance dans le thermostat et voyant vert indique une bonne connexion Cuve emboutie et châssis en acier inoxydable -Thermostat réglable jusqu'à 195°C - Tête amovible pour nettoyage facile -Système de sécurité Thermostat de sécurité à réarmement 230°C - Résistance électrique pivotante en acier inoxydable Tuyau de vidange amovible Dessus embouti en inox AISI304 épaisseur 2 mm Capacité huile : 15 L Informations Techniques : - Origine (production): Europe - Tensions de raccordement: 380V/3+N/50Hz - Type de branchement: Triphasé - Puissance électrique (W): 12000.0 - Largeur en mm: 400 - Profondeur (mm): 750 - Hauteur (mm): 320 - Dimensions extérieures en mm: 400 x 750 x 320 - Poids net (kg): 48 - Capacité (L): 15 - CODE EAN (GENCOD): 3701170355163</p>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>12000</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FD15L12T750S</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td>13 -- 15</td> </tr> <tr> <td>Largeur (en cm)</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Simple</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>700 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>400 x 750 x 320</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	48	Puissance (kW)	12000	Référence constructeur	FD15L12T750S	Capacité d'huile par cuve (en l)	13 -- 15	Largeur (en cm)	400	Hauteur (mm)	320	Zones de cuisson	Simple	Avec vidange	Oui	Profondeur	750	Type de branchement	Triphasé	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 750 x 320
Poids (en kg)	48																								
Puissance (kW)	12000																								
Référence constructeur	FD15L12T750S																								
Capacité d'huile par cuve (en l)	13 -- 15																								
Largeur (en cm)	400																								
Hauteur (mm)	320																								
Zones de cuisson	Simple																								
Avec vidange	Oui																								
Profondeur	750																								
Type de branchement	Triphasé																								
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																								
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 750 x 320																								