

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse 15l+15l triphasée série 750 à poser

 HR FAINCA 


| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----|----------------|-------|------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------|-----|--------------|-----|------------------|--------|--------------|-----|------------|-----|---------------------|----------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|
| Friteuse de table triphasée - 2 cuves Avec vidange / robinet- Puissance 12+12 kW Equipement haute performance et de grande qualité conçu de façon à préserver la qualité et les caractéristiques de l'huile - Indicateur de niveaux d'huile - Voyant orange indicateur de fonctionnement de la résistance, voyant rouge de défaillance dans le thermostat et voyant vert indique une bonne connexion Cuve emboutie et châssis en acier inoxydable -Thermostat réglable jusqu'à 195°C - Tête amovible pour nettoyage facile -Système de sécurité Thermostat de sécurité à réarmement 230°C - Résistance électrique pivotante en acier inoxydable Tuyau de vidange amovible Dessus embouti en inox AISI304 épaisseur 2 mm Capacité huile : 15+15 L Informations Techniques : - Origine (production): Europe - Tensions de raccordement: 380V/3+N/50Hz - Type de branchement: Triphasé - Puissance électrique (W): 24000.0 - Largeur en mm: 800 - Profondeur (mm): 750 - Hauteur (mm): 320 - Dimensions extérieures en mm: 800 x 750 x 320 - Poids net (kg): 72 - CODE EAN (GENCOD): 3701170355149 | <table> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>24000</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FD15L15L12T750S</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td>13 -- 15</td> </tr> <tr> <td>Largeur (en cm)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Double</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>700 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>800 x 750 x 320</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p> | Poids (en kg) | 72 | Puissance (kW) | 24000 | Référence constructeur | FD15L15L12T750S | Capacité d'huile par cuve (en l) | 13 -- 15 | Largeur (en cm) | 800 | Hauteur (mm) | 320 | Zones de cuisson | Double | Avec vidange | Oui | Profondeur | 750 | Type de branchement | Triphasé | Intégrable dans une ligne de cuisson | 700 mm | Dimensions extérieures (en mm) | 800 x 750 x 320 |
| Poids (en kg) | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance (kW) | 24000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | FD15L15L12T750S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacité d'huile par cuve (en l) | 13 -- 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (en cm) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zones de cuisson | Double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avec vidange | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Triphasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intégrable dans une ligne de cuisson | 700 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 800 x 750 x 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |