Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Pétrin à spirale 22 litres, timer, sur roues

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 670 x 730
Puissance en kw: 0,75
Voltage : 230/1N 50HZ
Largeur (mm): 390
Profondeur (mm): 670
Hauteur(mm): 730
Volume: (m^3): 0,24
horse_power: 1
Branchement: Monophas
Poids (Kg): 70

Description

Détails du produit :

Spiral Line EVO des tout nouveaux pétrins, plus robustes, plus performants, disponibles en 11 différentes versions; - ...-T2V= 2 vitesses; AL/T2V= Tête basculante et cuve amovible. Livrés de série sur roues dont 2 munies de freins, Un rapport qualité/prix inégalable!

ADVANTAGE:

Les +

Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

De série livré avec roues dont 2 munies de freins.

Panneau de commande avec indice de protection IP21.

Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance

Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performant et silencieux !!

Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.

Caractéristiques

Poids (en kg)	70
Référence constructeur	FD22/M1-S
Capacité (en l)	22
Cuve amovible	Non
Tête	Fixe
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,75
DIRECT USINE	Non
Capacité en L	20 L et +
Dimensions extérieures (en mm)	390 x 670 x 730
dimensions	390 x 670 x 730

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Spirale en acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304. Cuve tournante (non amovible) en acier inox AISI 304. Réalisation du châssis en acier avec peinture au four Diamètre de la cuve 350 mm (22 litres) = +/-18 kg de pâton. Timer de série. Modèle à 1 vitesse **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 670 x 730 Puissance en kw: 0,75 Voltage : 230/1N 50HZ Largeur (mm): 390 Profondeur (mm): 670 Hauteur(mm): 730 Volume: (m^3): 0,24 horse_power: 1 Branchement: Monophas Poids (Kg): 70	