Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Pétrin à spirale 33 litres, 2 vitesses, timer, sur roues

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 435 x 750 x 810
Puissance en kw: 1.7
Voltage : 400/3N 50Hz
Largeur (mm): 435
Profondeur (mm): 750
Hauteur(mm): 810
Volume: (m^3): 0,31
horse_power: 2,3
Branchement: Triphas
Poids (Kg): 98

Description

Détails du produit

Spiral Line EVO des tout nouveaux pétrins, plus robustes, plus performants, disponibles en 11 différentes versions; - ...-T2V= 2 vitesses; AL/T2V= Tête basculante et cuve amovible. Livrés de série sur roues dont 2 munies de freins, Un rapport qualité/prix inégalable!

ADVANTAGE :

Les +

Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

De série livré avec roues dont 2 munies de freins.

Panneau de commande avec indice de protection IP21.

Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance

Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performant et silencieux !!

Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.

Caractéristiques

Poids (en kg)	98
Référence constructeur	FD33/T2V-S
Capacité (en l)	33
Cuve amovible	Non
Tête	Fixe
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	1,7
DIRECT USINE	Non
Capacité en L	30 L et +
Dimensions extérieures (en mm)	435 x 750 x 810
dimensions	435 x 750 x 810

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Spirale en acier haute dureté,soc diviseur en acier inox AISI 304. Cuve tournante (non amovible) en acier inox AISI 304. Réalisation du châssis en acier avec peinture au four Diamètre de la cuve 400 mm (33 litres) = +/-25 kg de pâton. Timer de série. 2 Vitesses **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 435 x 750 x 810 Puissance en kw: 1.7 Voltage : 400/3N 50Hz Largeur (mm): 435 Profondeur (mm): 750 Hauteur(mm): 810 Volume: (m^3): 0,31 horse_power: 2,3 Branchement: Triphas Poids (Kg): 98	