

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire négative porte vitrée 343 L Blanche



Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre


Caractéristiques techniques

MODÈLE : FG420L-L1DRGE
 FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : -19°C/-5°C
 DIMENSIONS : 595 x 667 x 1876-1911 mm
 STOCKAGE BRUT/NET : 343 / 265 L
 GRILLES : 5 grilles rilsanisées incluses
 FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc
 CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)
 PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C : 217 W
 RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz
 PUISSANCE CONNECTÉE : 140 W
 ISOLATION : 50 mm (cyclopentane)
 RÉFRIGÉRANT : R600a
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : D
 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1152 kWh
 NIVEAU SONORE : 39,7 dB(A)
 SUPPORT : Pieds L1
 POIDS BRUT / NET : 110 kg
 SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte vitrée ferrée à droite avec serrure, éclairage LED, dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats.
 GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques																
<p>La gamme HOSHIZAKI COMPACT offre une combinaison rare : Les armoires de stockage sont étroites et proposent une très bonne performance énergétique pour leur classe climatique. Avec un encombrement faible, elles s'intègrent facilement dans tous les espaces.</p> <p>Ces caractéristiques en font un choix populaire parmi les opérateurs qui n'ont pas besoin de matériel Gastronomique à usage intensif.</p> <p>Air canalisé pour une meilleure conservation des produits Porte ferrée à droite avec serrure Porte réversible Eclairage LED Glissières embouties ABC blanc 5 grilles rilsanisées blanches incluses</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">FG420L</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">343</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">484 x 433</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-25° - 5°</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">595 x 667 x 1876/1911</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	FG420L	Volume (en L)	343	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles	484 x 433	Températures	-25° - 5°	Tranche de Volume en litres	400	Dimensions extérieures	595 x 667 x 1876/1911
Type de froid	négatif																
Référence constructeur	FG420L																
Volume (en L)	343																
Nombre de portes	1 porte																
Taille des grilles	484 x 433																
Températures	-25° - 5°																
Tranche de Volume en litres	400																
Dimensions extérieures	595 x 667 x 1876/1911																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Evaporateur traité anti-corrosion sur les crosses et les ailettes Dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats Sur pieds en standard (Hauteur 100-130 mm) Peut être équipée d'une pédale d'ouverture de porte (en option) Dimensions des grilles : 483.3 x 433 mm Dimensions grille de fond : 484.7 x 300 mm</p> <p>Autres informations</p> <p>MODÈLE : FG420L-L1DRGE FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm PLAGE DE TEMPÉRATURE : -19°C/-5°C DIMENSIONS : 595 x 667 x 1876-1911 mm STOCKAGE BRUT/NET : 343 / 265 L GRILLES : 5 grilles rilsanisées incluses FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%) PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C : 217 W RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz PUISSANCE CONNECTÉE : 140 W ISOLATION : 50 mm (cyclopentane) RÉFRIGÉRANT : R600a EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : D CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1152 kWh NIVEAU SONORE : 39,7 dB(A) SUPPORT : Pieds L1 POIDS BRUT / NET : 110 kg SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte vitrée ferrée à droite avec serrure, éclairage LED, dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats. GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre</p>	<p>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse</p>