

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Eplucheuse pommes de terre 10 kg Triphasé 300 kg/h**

**Caractéristiques techniques**

Puissance (Kwatt) : 0,55  
Alimentation (Volt/Hz) : 400/50  
Tuyau flexible d'alimentation : 3/4  
Production de pommes de terre par heure : 300  
Température de l'eau : 5-20°C  
Cycle de pelage : 90 - 120 secondes  
Charge maximale pomme de terre : 10 kg  
Poids : 48 kg  
Dimensions (mm) : 530 x 660 x 780

Description	Caractéristiques
Fabriquée en Italie – Homologué CE	Référence constructeur FP101P
Transmission par courroie	Modèle Sur pieds
Sortie d'évacuation murale ou au sol	Capacité (kg) 10
Bouton de décharge manuelle	Type de branchement Triphasé
Minuterie numérique multifonction	Puissance totale (kW) 0,55
Pièces électriques recouvertes d'un boîtier en plastique ergonomique de sécurité	Dimensions extérieures (en mm) 530 x 660 x 780
Panneau de commande numérique et convivial	Production (kg/h) 300 kg/h
Tiroir pour filtre à déchets inclus	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluses</b>
Couvercle en plastique transparent incassable	
Micro interrupteur de sécurité monté sur le couvercle et la goulotte	
Vanne électronique pour jets d'eau	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Abrasifs conçus pour permettre à l'utilisateur d'utiliser, de nettoyer et d'entretenir avec un minimum d'effort</p> <p>Moteur asynchrone ventilé de marque italienne</p> <p>Entièrement structuré en acier inoxydable AISI 304</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Puissance (Kwatt) : 0,55</p> <p>Alimentation (Volt/Hz) : 400/50</p> <p>Tuyau flexible d'alimentation : 3/4</p> <p>Production de pommes de terre par heure : 300</p> <p>Température de l'eau : 5-20°C</p> <p>Cycle de pelage : 90 - 120 secondes</p> <p>Charge maximale pomme de terre : 10 kg</p> <p>Poids : 48 kg</p> <p>Dimensions (mm) : 530 x 660 x 780</p>	