

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Eplucheuse pommes de terre 30 kg Monophasé 700 kg/h

Caractéristiques techniques

Puissance (Kwatt) : 0,96

Alimentation (Volt/Hz) : 230/50

Tuyau flexible d'alimentation : 3/4

Production de pommes de terre par heure : 700

Température de l'eau : 5-20°C

Cycle de pelage : 120 - 150 secondes

Charge maximale pomme de terre : 30 kg

Poids : 68 kg

Dimensions (mm) : 530 x 660 x 830

Description	Caractéristiques
Fabriquée en Italie –	Référence constructeur FP114P
Homologué CE	Modèle Sur pieds
Transmission par courroie	Capacité (kg) 30
Sortie d'évacuation murale ou au sol	Type de branchement Monophasé
Bouton de décharge manuelle	Puissance totale (kW) 0,96
Minuterie numérique multifonction	Dimensions extérieures (en mm) 530 x 660 x 830
Pièces électriques recouvertes d'un boîtier en plastique ergonomique de sécurité	Production (kg/h) 700 kg/h
Panneau de commande numérique et convivial	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Tiroir pour filtre à déchets inclus	
Couvercle en plastique transparent incassable	
Micro interrupteur de sécurité monté sur le couvercle et la goulotte	
Vanne électronique pour jets d'eau	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Abrasifs conçus pour permettre à l'utilisateur d'utiliser, de nettoyer et d'entretenir avec un minimum d'effort</p> <p>Moteur asynchrone ventilé de marque italienne</p> <p>Entièrement structuré en acier inoxydable AISI 304</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Puissance (Kwatt) : 0,96 Alimentation (Volt/Hz) : 230/50 Tuyau flexible d'alimentation : 3/4 Production de pommes de terre par heure : 700 Température de l'eau : 5-20°C Cycle de pelage : 120 - 150 secondes Charge maximale pomme de terre : 30 kg Poids : 68 kg Dimensions (mm) : 530 x 660 x 830</p>	