

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four TOUCH pour boulangerie et pâtisserie



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 970 x 920 x 1210

Puissance en kW : 15.7

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Largeur (mm) : 970

Profondeur (mm) : 920

Hauteur (mm) : 1210

 Volume (m³) : 1,47

Branchement : Triphasé

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Poids (Kg) : 180

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> • Version électrique. • Panneau de commande TOUCH-SCREEN • Capacité: 10x 600x400mm • 3 ventilateurs <ul style="list-style-type: none"> ◦ Modules en version électrique, conçus pour des petites ou moyennes productivités. ◦ Réalisation extérieure en acier inox AISI 430. ◦ Esthétique particulièrement soignée, se prête idéalement pour la cuisson en vitrine. ◦ Chambre de cuisson, réalisé en acier inox AISI 304. ◦ Sonde à cœur. ◦ Diffusion homogène de la chaleur, grâce à des ouvertures dans chambre de cuisson, à hauteur de chaque plateaux, et à la fonction "autoreverse" des ventilateurs, avec 2 vitesses réglables, qui assurent une cuisson parfaite à tous les niveaux. ◦ Préchauffage automatique. ◦ Porte à double vitrage avec poignée athermique, munie d'une large vitre en verre trempé "securit". ◦ Séparation de la vitre externe pour un nettoyage aisé. ◦ Oura d'évacuation du condensat réglable, à l'intérieur du four. ◦ Panneau de commande "TOUCH-SCREEN" ◦ Régulation de la T° (+50 +260°C). ◦ Mémoire (pré programmable) pour 147 recettes, 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">180</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">FPE-10/T</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td style="text-align: right;">Digital</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td style="text-align: right;">humidificateur</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">+50° à 260°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">15,7</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">400-230/3N 50Hz</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage intégré</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td style="text-align: right;">970 x 920 x 1210</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	180	Référence constructeur	FPE-10/T	Nombre de niveaux	10	Programmation	Digital	Système de cuisson	humidificateur	Taille des grilles (en mm)	600 x 400	Températures	+50° à 260°C	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	15,7	DIRECT USINE	Non	voltage	400-230/3N 50Hz	Système de lavage intégré	Non	dimensions	970 x 920 x 1210
	Poids (en kg)	180																									
	Référence constructeur	FPE-10/T																									
	Nombre de niveaux	10																									
	Programmation	Digital																									
	Système de cuisson	humidificateur																									
	Taille des grilles (en mm)	600 x 400																									
	Températures	+50° à 260°C																									
	Type de branchement	Triphasé																									
	Puissance totale (kW)	15,7																									
	DIRECT USINE	Non																									
	voltage	400-230/3N 50Hz																									
	Système de lavage intégré	Non																									
	dimensions	970 x 920 x 1210																									
	<p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>cuisson sur 6 différentes phases (choix de 6 différents types de cuisson successifs).</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Humidificateur automatique ou manuel.◦ Distance de 80mm entre les glissières dans le four.◦ AUTO-CLEANING dispositif de nettoyage intégré.◦ Livré sans plateaux. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 970 x 920 x 1210 Puissance en kW : 15.7 Voltage : 400-230/3N 50Hz Largeur (mm) : 970 Profondeur (mm) : 920 Hauteur (mm) : 1210 Volume (m³) : 1,47 Branchement : Triphasé Voltage : 400-230/3N 50Hz Poids (Kg) : 180</p>	