

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Friteuse sur coffre 2 x 12 litres série 700**

**Caractéristiques techniques**

Thermostat de régulation de 20 à 180°

Thermostat de sécurité avec réarmement

Voyant lumineux de contrôle

Boîtier de commande amovible avec résistances blindées en inox

Pieds réglables

Description	Caractéristiques																								
Fabriquée en Italie - Friteuse haute performance pour frites classiques ou surgelées - Entièrement en acier inox 18/10 304 - Cuve entièrement emboutie - Véritable large zone froide empêchant la carbonisation des résidus - Robinet de vidange en façade - Option 2 demi-paniers	<table border="1"> <tr> <td>Référence</td> <td>frc212ac</td> </tr> <tr> <td>constructeur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td>11 -- 12</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Double</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>20° c - 180° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2x 9</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>700 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>800 x 700 x 850</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400V/3N+T</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence	frc212ac	constructeur		Capacité d'huile par cuve (en l)	11 -- 12	Zones de cuisson	Double	Avec vidange	Oui	Températures	20° c - 180° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	2x 9	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700 x 850	voltage	400V/3N+T	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence	frc212ac																								
constructeur																									
Capacité d'huile par cuve (en l)	11 -- 12																								
Zones de cuisson	Double																								
Avec vidange	Oui																								
Températures	20° c - 180° c																								
Type de branchement	Triphasé																								
Puissance totale (kW)	2x 9																								
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																								
Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700 x 850																								
voltage	400V/3N+T																								
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																									
<b>Autres informations</b> Thermostat de régulation de 20 à 180° Thermostat de sécurité avec réarmement Voyant lumineux de contrôle Boîtier de commande amovible avec résistances blindées en inox Pieds réglables																									