

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Friteuse électrique 12 lit. -top-


Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 9

Dimensions L x P X H en mm : 400x600xh445

Poids en KG : 25

Description	Caractéristiques																														
Friteuse électrique 12 lit. -TOP- - Panier 250x270xh110 mm - Paniers aux poignées athermiques. - Cuve emboutie à fond incliné pour une vidange sans résidu d'huile. - Vidange par robinet tout inox avec système de sécurité. - Commutateur-thermostat 190°C. - 1 résistance à forte puissance. - Voyants de contrôle. - Boitier de contrôle totalement amovible pour un entretien aisé. - Réalisation en acier inox. PLUS : - Destinées aux fast-foods et établissements à grand débit, ces friteuses à zone froide vous permettent de maîtriser votre consommation d'huile et d'énergie au plus juste. - Idéale pour des frites fraîches ou surgelées, beignets, poissons panés... - Cuves 100% accessibles, entretien aisé ! - Panier 250x270xh110 mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">FSM-12ET/N</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td style="text-align: right;">11 -- 12</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">445</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td style="text-align: right;">400-230/3N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td style="text-align: right;">Simple</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">190° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>+ produit</td> <td style="text-align: right;">Production horaire 12 Kg</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="text-align: right;">600 mm</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	9	Référence constructeur	FSM-12ET/N	Capacité d'huile par cuve (en l)	11 -- 12	Hauteur (mm)	445	Autres caractéristiques	400-230/3N 50-60Hz	Zones de cuisson	Simple	Avec vidange	Oui	Profondeur (mm)	600	Largeur (mm)	600	Températures	190° c	Type de branchement	Triphasé	+ produit	Production horaire 12 Kg	Puissance totale (kW)	9	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm	Longueur	400
Puissance (kW)	9																														
Référence constructeur	FSM-12ET/N																														
Capacité d'huile par cuve (en l)	11 -- 12																														
Hauteur (mm)	445																														
Autres caractéristiques	400-230/3N 50-60Hz																														
Zones de cuisson	Simple																														
Avec vidange	Oui																														
Profondeur (mm)	600																														
Largeur (mm)	600																														
Températures	190° c																														
Type de branchement	Triphasé																														
+ produit	Production horaire 12 Kg																														
Puissance totale (kW)	9																														
Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm																														
Longueur	400																														
<u>Autres informations</u> Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 9 Dimensions L x P X H en mm : 400x600xh445 Poids en KG : 25																															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Dimensions extérieures 400 x 600 x 445
	voltage 400/3N 50-60Hz
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse