

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Friteuse gaz, 1 cuve 16 lit., sur meuble



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Puissance Gaz en Kcal/h : 12040

Dimensions L x P X H en mm : 400x700xh875/1062

Poids en KG : 42

Description	Caractéristiques																														
Friteuse gaz, 1 cuve 16 lit., sur meuble - Panier 250x300xh145 mm - Porte et contre-porte à fermeture magnétique. - Réalisation en acier inox. - Panier poignée athermique. - Cuve emboutie à fond incliné pour une vidange sans résidu d'huile, couvercle tout inox. - Filtre pour résidus importants, et possibilité de frire des beignets ou grosses pièces sans le panier. - Vidange par robinet à l'intérieur du meuble, bac de récupération avec filtre. - Allumage piezo, veilleuse de maintien. - Réglage thermostatique 190°C. - Thermocouple de sécurité, 2 bruleurs très puissants placés sous la cuve. - Pieds inox (H.100 mm) réglables. - Equipé d'usine avec injecteur butane/propane + injecteur gaz naturel dans un sachet à part. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur PLUS : Destinées aux fast-foods et établissements à grand débit, cette friteuse à zone froide permet de maîtriser la consommation d'huile et d'énergie au plus juste. Idéale pour des frites fraîches ou surgelées, beignets, poissons panés... Cuves 100% accessibles, entretien aisé ! ... car le(s) bruleur(s) placé(s) en-dessous de la cuve. Toutes opérations d'entretien ou interventions techniques très faciles, par simple retrait du cadran avant.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>12040 kcal/h</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FSM-16G/C</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td>16 -- 20</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>875/1062</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td>12040</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Simple</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Gaz</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Friteuse</td> <td>Sur pieds</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>190° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Gaz</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>12040 kcal/h</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>700 mm</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	12040 kcal/h	Référence constructeur	FSM-16G/C	Capacité d'huile par cuve (en l)	16 -- 20	Hauteur (mm)	875/1062	Autres caractéristiques	12040	Zones de cuisson	Simple	Alimentation	Gaz	Avec vidange	Oui	Friteuse	Sur pieds	Profondeur (mm)	700	Largeur (mm)	700	Températures	190° c	Type de branchement	Gaz	Puissance totale (kW)	12040 kcal/h	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
Puissance (kW)	12040 kcal/h																														
Référence constructeur	FSM-16G/C																														
Capacité d'huile par cuve (en l)	16 -- 20																														
Hauteur (mm)	875/1062																														
Autres caractéristiques	12040																														
Zones de cuisson	Simple																														
Alimentation	Gaz																														
Avec vidange	Oui																														
Friteuse	Sur pieds																														
Profondeur (mm)	700																														
Largeur (mm)	700																														
Températures	190° c																														
Type de branchement	Gaz																														
Puissance totale (kW)	12040 kcal/h																														
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																														

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Panier 250x300xh145 mm - Porte et contre-porte à fermeture magnétique.	Longueur 400
<u>Autres informations</u> Puissance Gaz en Kcal/h : 12040 Dimensions L x P X H en mm : 400x700xh875/1062 Poids en KG : 42	Dimensions extérieures 400 x 700 x 875/1062 Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse