Arrière bar 600 positif s-line - 2 portes pleines

Caractéristiques techniques
dimensions net en mm l x p x h : 1495 x 600 x 1040
dimensions brut en mm l x p x h : 1535 x 630 x 1170
poids net en kg : 106
poids brut en kg : 118
puissance frigorifique en watts : 178
puissance électrique en watts : 211
tension : 230/1/50
type de branchement : monophasé
type de gaz : r290
classe : 5/c
nombre de portes : 2
capacité en litres : 325

Description

Arrière bar 600 positif s-line - 2 portes pleines
ARRIÈRE BAR S-Line
Température -2°/+8°C
2 portes pleines
Tiroir neutre sur groupe
Capacité 340L
Extérieur et intérieur en inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva)
Dosseret de 100mm
Porte emboutie réversible
Charnières inox
Joint de porte démontable
Pieds inox réglables de 125 à 200mm
Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglable en hauteur sur supports plastique -Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
Evaporation automatique des eaux de dégivrage
Evaporateur ventilé traité anti-corrosion et condenseur ventilé et extractible
Ambiance 43°C
Alarme haute et basse température sur contrôleur digital

Autres informations

dimensions net en mm l x p x h : 1495 x 600 x 1040
dimensions brut en mm l x p x h : 1535 x 630 x 1170

Caractéristiques

Classe énergétique	5/C
Poids (en kg)	Poids Net en kg : 106 Poids Brut en kg : 118
Référence constructeur	FSR-150-S
Nombre de portes	2 portes
Porte	Pleine
Taille des grilles (en mm)	405 x 525 / 405 x 460
Températures	-2°C à +8°C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,21
Porte	Battante
Dimensions extérieures (en mm)	1495 x 600 x 1040
Dotation	4 grilles / porte

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
poids net en kg : 106 poids brut en kg : 118 puissance frigorifique en watts : 178 puissance électrique en watts : 211 tension : 230/1/50 type de branchement : monophasé type de gaz : r290 classe : 5/c nombre de portes : 2 capacité en litres : 325	