

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four pâtissier 1 niveau 6 plaques



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 1660 x 1520 x 340

Poids : 240 kg

Puissance : 13 kW

Voltage : 400V 3/N - 50/60 Hz

Description	Caractéristiques																																		
Modules de four superposables, conçus pour une productivité de type moyenne. Réalisation extérieure en acier inox AISI 304. Le sol du four est réalisé en acier thermo diffuseur. Hauteur de la voûte de cuisson 180 mm. Idéalement conçu pour la cuisson sur platines. Moule réalisé en acier inox AISI 430. Chauffage par résistances blindées sur la voûte ainsi que sous le sol du four. Porte du four avec poignée inox, munie d'une large vitre securit. Oura d'évacuation du condensât, à l'intérieur du four. Panneau de commandes digital, avec micro-processeur, fonction "Economy" de série. Humidificateur automatique ou manuel. Livré sans platines.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">13</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">FT6M-18</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">360</td></tr> <tr><td>Alimentation</td><td style="text-align: right;">Electrique</td></tr> <tr><td>Nombre de niveaux</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>Programmation</td><td style="text-align: right;">digitale</td></tr> <tr><td>Système de cuisson</td><td style="text-align: right;">humidificateur</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">1610</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">1610</td></tr> <tr><td>Taille des grilles</td><td style="text-align: right;">600 x 400</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">0° c - 400° c</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Triphasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">13</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">1660</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">1660 x 1610 x 360</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">400/3N 50Hz</td></tr> <tr><td>Système de lavage</td><td style="text-align: right;">Non</td></tr> </table>	Puissance (kW)	13	Référence constructeur	FT6M-18	Hauteur (mm)	360	Alimentation	Electrique	Nombre de niveaux	6	Programmation	digitale	Système de cuisson	humidificateur	Profondeur (mm)	1610	Largeur (mm)	1610	Taille des grilles	600 x 400	Températures	0° c - 400° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	13	Longueur	1660	Dimensions extérieures	1660 x 1610 x 360	voltage	400/3N 50Hz	Système de lavage	Non
Puissance (kW)	13																																		
Référence constructeur	FT6M-18																																		
Hauteur (mm)	360																																		
Alimentation	Electrique																																		
Nombre de niveaux	6																																		
Programmation	digitale																																		
Système de cuisson	humidificateur																																		
Profondeur (mm)	1610																																		
Largeur (mm)	1610																																		
Taille des grilles	600 x 400																																		
Températures	0° c - 400° c																																		
Type de branchement	Triphasé																																		
Puissance totale (kW)	13																																		
Longueur	1660																																		
Dimensions extérieures	1660 x 1610 x 360																																		
voltage	400/3N 50Hz																																		
Système de lavage	Non																																		
<u>Autres informations</u> Dimensions extérieures L x P x H : 1660 x 1520 x 340 Poids : 240 kg Puissance : 13 kW Voltage : 400V 3/N - 50/60 Hz																																			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	intégré <hr/> Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse